

## AUM 3 Infraérzékel?vel ellátott csap



AUM 3 automata érzékel?s mosogató csaptelep. Egy karral szabályozható a víz átfolyásának mennyisége valamint a hőmérséklet. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce működésben van. Az Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 3) megfelelnek az uniós előírásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

### Leírás

AUM 3 automata érzékel?s mosogató csaptelep. Egy karral szabályozható a víz átfolyásának mennyisége valamint a hőmérséklet. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce működésben van. Az Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 3) megfelelnek az uniós előírásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

### Szállított termékek

1. kiáramlás kar fotocellás érzékel?vel
2. elektronika a tartó doboz
3. elektromágneses szelep (AUM 3.2? 2 db)
4. termosztatikus szelep visszaáramlás szelepek (AUM 3.TV és. TVB)
5. kever?, részben visszaáramlás szelepek (AUM 3.2B)
6. sarokszelep sz?r?vel (AUM 3.2. TV, 0,2 B. TVB 2 db)
7. elem tartó (AUM 3.B)
8. 4 db ceruza elem
9. összeköt? töml?k
10. rögzít? pánt
11. M8 csavar anyával és alátéttel
12. Cs?

További információk a termék?


- [AUM 3 data for projectants - \( 29 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány

automatikus

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Víz becsatlakozás                      | G 1/2"                                                |
| Víz nyomás                             | 0,2 ? 0,8 MPa (AUM 3.B)                               |
|                                        | elem ? 1,5 V (AUM 3.B) ? 4 pcs                        |
| A mosdótálon szükséges nyílás átmér?je | min. 33 mm                                            |
| After-flow period                      | 0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)                       |
| Tápegység                              | 12 V, 50 Hz (AUM 3)                                   |
| Teljesítmény felvétel                  | 12 V (AUM 3)                                          |
| Felhasználható energiaforrások         | ZAC 1/20 (max. 2x AUM 3.2; vagy 3x AUM 3.1, .TV, .E)  |
| Elemek m?ködési élettartama            | körülbelül 1,5 év, ha 100 m?ködtetés történik naponta |
| Súly                                   | 2 kg                                                  |

Ábrák



|     |                                               |     |                  |
|-----|-----------------------------------------------|-----|------------------|
| A - | cold water (AUM 3.2, .2B, .TV, .TVB)          | D - | outlet           |
|     | MIXED WATER (AUM 3.1, .1B, .E)                |     |                  |
|     | Inner pipe G1/2"                              |     |                  |
| B - | hot water (AUM 3.2, .2B, .TV, .TVB)           | E - | zone of scanning |
|     | Inner pipe G1/2"                              |     |                  |
| C - | electricity supplay (AUM 3) cable CYKY 2Ax1,5 |     |                  |

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.