

AUM 3.2 Infraérzékel?s csap hideg és meleg vízhez. M?ködtethet?: 12 V, 50 Hz



AUM 3 automata érzékel?s mosogató csaptelep. Egy karral szabályozható a víz átfolyásának mennyisége valamint a hőmérséklet. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékelőn belülré kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzza a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van. Az Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 3) megfelelnek az uniós előírásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 3 automata érzékel?s mosogató csaptelep. Egy karral szabályozható a víz átfolyásának mennyisége valamint a hőmérséklet. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékelőn belülré kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzza a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van. Az Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 3) megfelelnek az uniós előírásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Szállított termékek


1. kiáramlás kar fotocellás érzékel?vel
2. elektronika a tartó doboz
3. elektromágneses szelep (AUM 3.2? 2 db)
4. termosztatikus szelep visszaáramlás szelepek (AUM 3.TV és. TVB)
5. kever? , részben visszaáramlás szelepek (AUM 3.2B)
6. sarokszelep sz?r?vel (AUM 3.2. TV, 0,2 B. TVB 2 db)
7. elem tartó (AUM 3.B)
8. 4 db ceruza elem
9. összeköt? töml?k
10. rögzít? pánt
11. M8 csavar anyával és alátéttel
12. Cs?

További információk a termék?

- [AUM 3 data for projectants - \(29 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Víz nyomás	0,2 ? 0,8 MPa (AUM 3.B)
		elem ? 1,5 V (AUM 3.B) ? 4 pcs
	A mosdótálon szükséges nyílás átmér?je	min. 33 mm
	After-flow period	0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	Tápegység	12 V, 50 Hz (AUM 3)
	Teljesítmény felvétel	12 V (AUM 3)
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 2x AUM 3.2; vagy 3x AUM 3.1, .TV, .E)
	Elemek m?ködési élettartama	körülbelül 1,5 év, ha 100 m?ködtetés történik naponta
	Súly	2 kg

Ábrák



A -	cold water (AUM 3.2, .2B, .TV, .TVB)	D -	outlet
	MIXED WATER (AUM 3.1, .1B, .E)		
B -	Inner pipe G1/2"		
	hot water (AUM 3.2, .2B, .TV, .TVB)	E -	zone of scanning
	Inner pipe G1/2"		
C -	electricity supply (AUM 3) cable CYKY 2Ax1,5		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.