

AUZ 01 - rozsdamentes acélból készült falra függesztett WC-csésze automatika nélkül



AUZ 01 egy rozsdamentes acélból készült falra függesztett WC-csésze automatika nélkül. A készlet rendelhet? egy AUZ 3 automata öblít? rendszerrel, KZ 1 konzolos, vagy AUZ 5 (a fali WC-modul) kivitelben. Az AUZ 3 és AUZ 5 öblít? rendszereket és a KZ1 konzolt külön kell hozzá megrendelni. Automatikus öblít? rendszerek érintésmentes, fotocella érzékel?vel m?ködnek. A szkennelési zóna elhagyása után az öblít? rendszer aktiválódik. The AUZ 01 csatlakozásai ugyanazok, mint bármely általánosan használt kerámia WC-knél. A AUZ 01 célja els?sorban a szociális intézmények, a várhatóan fokozott felhasználású helyiségek, például autópálya vagy más nyilvános WC-k, középületek, stb, kiszolgálása ahol könny? higiénia karbantartás szükséges. Az AUZ 3 öblít? rendszerrel maximális víz megtakarítás érhet? el. AUZ 01-et AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. Egyéb anyagokból is meg lehet rendelni (pl. AISI 316)

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUZ 01 egy rozsdamentes acélból készült falra függesztett WC-csésze automatika nélkül. A készlet rendelhet? egy AUZ 3 automata öblít? rendszerrel, KZ 1 konzolos, vagy AUZ 5 (a fali WC-modul) kivitelben. Az AUZ 3 és AUZ 5 öblít? rendszereket és a KZ1 konzolt külön kell hozzá megrendelni. Automatikus öblít? rendszerek érintésmentes, fotocella érzékel?vel m?ködnek. A szkennelési zóna elhagyása után az öblít? rendszer aktiválódik. The AUZ 01 csatlakozásai ugyanazok, mint bármely általánosan használt kerámia WC-knél. A AUZ 01 célja els?sorban a szociális intézmények, a várhatóan fokozott felhasználású helyiségek, például autópálya vagy más nyilvános WC-k, középületek, stb, kiszolgálása ahol könny? higiénia karbantartás szükséges. Az AUZ 3 öblít? rendszerrel maximális víz megtakarítás érhet? el. AUZ 01-et AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. Egyéb anyagokból is meg lehet rendelni (pl. AISI 316)

Szállított termékek

- rozsdamentes WC-csésze, m?anyag ülés
- rögzít? anyagok

További információk a termékr?

- [AUZ 01 data for projectants - \(34 kB \)](#)


Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás
Minimum water flow capacity
Kivezetés

d = 34 mm
70 l/min.
d = 90 mm

Required spacing between bolts
Súly

180 mm
18 kg

Ábrák



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.