

AUZ 01 INV - rozsdamentes acélból készült falra szerelhet? s automatika nélküli WC mozgássérültek számára



AUZ 01 INV egy rozsdamentes acélból készült falra szerelhet? s automatika nélküli WC mozgássérültek számára. A WC az AUZ 01, mintájára készült. A termék megfelel az mozgássérült WC-kre vonatkozó szabályoknak. A termék részét képezi egy m?anyag WC-ül?ke edzett m?anyagból. A termék rendelhet? egy AUZ 3 automatikus öblít? rendszerrel, KZ 1 konzollal, vagy egy AUZ 5 (a fali WC-modul) öblít? rendszerrel. Az AUZ 3, AUZ 5 öblít? rendszereket és KZ1 konzolt külön kell megrendelni. Az Automatikus öblít? rendszerek érintésmentesen, fotocella érzékel?kel m?ködnek. A szkennelési zóna elhagyása után az öblít? rendszer aktiválódik. The AUZ 01 INV csatlakozásai ugyanazok, mint bármely általánosan használt kerámia WC-nél. A rozsdamentes acél burkolat anyaga 1,5 mm vastag . Az AUZ 01 célja els?sorban a szociális intézmények, a várható magasabb terhelésnek kitett (pl. autópálya és egyéb nyilvános WC-k), középületek, stb kiszolgálása ahol könny? higiénia karbantartás szükséges. Az AUZ 3 öblít? rendszer használatával maximális víz megtakarítás érhet? el. AUZ 01 INV-t AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják, de rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316).

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUZ 01 INV egy rozsdamentes acélból készült falra szerelhet? s automatika nélküli WC mozgássérültek számára. A WC az AUZ 01, mintájára készült. A termék megfelel az mozgássérült WC-kre vonatkozó szabályoknak. A termék részét képezi egy m?anyag WC-ül?ke edzett m?anyagból. A termék rendelhet? egy AUZ 3 automatikus öblít? rendszerrel, KZ 1 konzollal, vagy egy AUZ 5 (a fali WC-modul) öblít? rendszerrel. Az AUZ 3, AUZ 5 öblít? rendszereket és KZ1 konzolt külön kell megrendelni. Az Automatikus öblít? rendszerek érintésmentesen, fotocella érzékel?kel m?ködnek. A szkennelési zóna elhagyása után az öblít? rendszer aktiválódik. The AUZ 01 INV csatlakozásai ugyanazok, mint bármely általánosan használt kerámia WC-nél. A rozsdamentes acél burkolat anyaga 1,5 mm vastag . Az AUZ 01 célja els?sorban a szociális intézmények, a várható magasabb terhelésnek kitett (pl. autópálya és egyéb nyilvános WC-k), középületek, stb kiszolgálása ahol könny? higiénia karbantartás szükséges. Az AUZ 3 öblít? rendszer használatával maximális víz megtakarítás érhet? el. AUZ 01 INV-t AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják, de rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316).

További információk a termék?

- [AUZ 01 INV data for projectants - \(35 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás

Minimum water flow capacity

Kivezetés

Required spacing between bolts

Súly

d = 34 - 50 mm


70 l/min

d = 90 mm

180 mm

22 kg

Ábrák



A -
D -

water inlet
outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.