

AUP 3.B - DOMINO kerámia vizelda infraérzékel?s öblít? rendszerrel - 6 V



AUP 3 a DOMINO kerámia tálas vizelde automata öblít? rendszerrel. Érintéses ellen?rzés útján optoelektronikai érzékel? reagál amikor a használó belép az érzékel? övezetbe. Akkor történik az öblítés amikor elhagyják a szkennelési zónát. Az érzékel? nem reagál az elhaladó személyekre, nem érzékeny a napfényre és a mesterséges világításra. Amennyiben nem történik aktivitás, 24 óra elteltével automatikusan öblít egyet. Könnyen telepíthet?. Az AUP 3 piszoárt szociális létesítménybe ajánljuk, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett a maximális víz megtakarítás is els?dleges szempont.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUP 3 a DOMINO kerámia tálas vizelde automata öblít? rendszerrel. Érintéses ellen?rzés útján optoelektronikai érzékel? reagál amikor a használó belép az érzékel? övezetbe. Akkor történik az öblítés amikor elhagyják a szkennelési zónát. Az érzékel? nem reagál az elhaladó személyekre, nem érzékeny a napfényre és a mesterséges világításra. Amennyiben nem történik aktivitás, 24 óra elteltével automatikusan öblít egyet. Könnyen telepíthet?. Az AUP 3 piszoárt szociális létesítménybe ajánljuk, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett a maximális víz megtakarítás is els?dleges szempont.

Szállított termékek

1. kerámia DOMINO vizelde
2. öblítés jet érzékel?vel
3. elektronika
4. elektromágneses szelep
5. sarokszelep sz?r?vel
6. elemtartó
7. elem 1,5V 4db
8. összeköt? töml?k
9. csavarok, tiplik és horgok - 2db.

További információk a termék?


- [AUP 3 data for projectants - \(34 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány
Víz becsatlakozás

automatikus
G 1/2"

Víz nyomás	0,1 - 1,0 MPa (AUP 3)
Kivezetés	AA elem - 1,5 V (AUP 3.B) - 4 darab
Adjustable time of flushing	according to the siphon used
Tápegység	1 - 20 s (alapbeállítás 5 s)
Teljesítmény felvétel	12 V, 50 Hz (AUP 3)
Felhasználható energiaforrások	6 VA (AUP 3)
Operating time of batteries	ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 3)
Súly	körülbelül 1,5 év, ha 100 flushes a day
	11 kg

Ábrák



- A -
- C -
- D -
- E -

water inlet G1/2" inner
electricity supply (AUP 3) - cable CYKY 2A x 1,5
outlet - according to the siphon used
zone of scanning

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.