

AUP 11 és AUP 12 infraérzékelős öblítő rendszer vízellékhez



AUP 11 és AUP 12 automatikus öblítő rendszer vízellátáshoz. Érintés ellenőrzés, termikus érzékelővel ellátva, amely reagál a hőmérséklet-változásokra a piszoár használata után. Ez a hőmérséklet-érzékelő generál egy jelet, amelyet az elektronika elemel, kinyitja az elektromágneses szelepet és működésbe hozza a piszoár öblítőt. 24 óra inaktivitás elteltével a vízellátás automatikus öblít. AUP 11 és AUP 12-t csak azokhoz a piszoárokhoz lehet használni, ahol lehetséges a kapcsolat a GEBERIT vagy VIEGA öntöző szifonnal. A termikus érzékelő nem reagál az ember elhaladására. A pontos öblítési idő beállítását a távirányítón végzik. Az öblítő rendszer kialakítása lehet vékony falú szerelést, egyszerűen csatlakoztassa a tömlőket a kerámiához. Az öblítő rendszer védett a mechanikai sérülésektől, akár szándékos, akár véletlen. Az elemek a kerámia testben helyezkednek el. AUP a 12. konzolos piszoár termikus öblítő rendszerrel rendelkezik. A szerkezet konzoljai biztosítják a készülék rögzítését a padlón és a falon egyaránt. The AUP 12 konzolos tartó nem alkalmas gipsz-karton falon való elhelyezésre. A 100 mm-es téglafal szükséges a konzol rögzítéséhez. A konzol szerkezete sokféle beállítást tesz lehetővé. Az AUP 11 és AUP 12 automata öblítő rendszer célja a szociális helyiségek kiszolgálása, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett a maximális vízmegtakarítás is elsődleges szempont.

Értékelés: Még nincs értékelés

Tegye fel kérdését a termékről!

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 11 és AUP 12 automatikus öblítő rendszer vízellátáshoz. Érintés ellenőrzés, termikus érzékelővel ellátva, amely reagál a hőmérséklet-változásokra a piszoár használata után. Ez a hőmérséklet-érzékelő generál egy jelet, amelyet az elektronika elemel, kinyitja az elektromágneses szelepet és működésbe hozza a piszoár öblítőt. 24 óra inaktivitás elteltével a vízellátás automatikus öblít. AUP 11 és AUP 12-t csak azokhoz a piszoárokhoz lehet használni, ahol lehetséges a kapcsolat a GEBERIT vagy VIEGA öntöző szifonnal. A termikus érzékelő nem reagál az ember elhaladására. A pontos öblítési idő beállítását a távirányítón végzik. Az öblítő rendszer kialakítása lehet vékony falú, vagy falra szerelhető, egyszerűen csatlakoztassa a csatlakozást a kerámiához. Az öblítő rendszer védett a mechanikai sérülésektől, akár szándékos, akár véletlen. Az elemek a kerámia testben helyezkednek el. AUP a 12. konzolos piszoár termikus öblítő rendszerrel rendelkezik. A szerkezet konzoljai biztosítják a készülék rögzítését a padlón és a falon egyaránt. The AUP 12 konzolos tartó nem alkalmas gipsz-karton falon való elhelyezésre. A 100 mm-es téglafal szükséges a konzol rögzítéséhez. A konzol szerkezete sokféle beállítást tesz lehetővé. Az AUP 11 és AUP 12 automata öblítőrendszer célja a szociális helyiségek kiszolgálása, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett a maximális vízmegtakarítás is elsődleges szempont.

Szállított termékek

1. h?érzékel?
2. elektronika öntapadó szalag
3. elektromágneses szelep
4. önfelszívó szifon
5. konzol (AUP 12)
6. csavar csavarozás bemeneti tömítéssel(AUP 12)
7. összeköt? töml?k (AUP 12)
8. alkatrészek


Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás

Víz nyomás
Kivezetés
Adjustable time of flushing
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások


Súly

G 1/2?
0,1 ? 1,0 MPa
d = 50 mm
1 ? 20 mp. (alapbeállítás 5 mp.)
12 V, 50 Hz
6 VA
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 11)
8,2 kg (AUP 12)
0,6 kg (AUP 11)

ÁbrákAUP 11



AUP 12



A -
C -
D -
E -

water inlet inner pipe G 1/2"
electricity supply Cabel CYKY 2Ax1,5
outlet (d = 50mm)
thermal sensor

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.