

AUP 15 - infraérzékelős GOLEM vizelde hőérzékelővel



AUP 15 egy GOLEM automata vizelde, érintésmentes ellenőrzéssel, hőmérséklet érzékelővel amely reagál a hőmérséklet változásokra a piszoár használata után. Ez a hőmérséklet érzékelő generál egy jelet, amelyet az elektronika elemel, majd kinyitja az elektromágneses szelepet és működésbe hozza a piszoár öblítő rendszerét. 24 óra inaktivitás után a vizelde automatikusan öblít. A hőérzékelő nem reagál az elhaladó emberekre. Az öblítő rendszer könnyen szerelhető, egyszerűen lehet csatlakoztatni a tömlőket a vizeldéhez. A termék vandálbiztos, az öblítő rendszer védve van a mechanikai sérülésektől. Az AUP 15 kerámia vizelde olyan helyre ajánlott ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett, kiemelkedően fontos a maximális víz megtakarítás.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 15 egy GOLEM automata vizelde, érintésmentes ellenőrzéssel, hőmérséklet érzékelővel amely reagál a hőmérséklet változásokra a piszoár használata után. Ez a hőmérséklet érzékelő generál egy jelet, amelyet az elektronika elemel, majd kinyitja az elektromágneses szelepet és működésbe hozza a piszoár öblítő rendszerét. 24 óra inaktivitás után a vizelde automatikusan öblít. A hőérzékelő nem reagál az elhaladó emberekre. Az öblítő rendszer könnyen szerelhető, egyszerűen lehet csatlakoztatni a tömlőket a vizeldéhez. A termék vandálbiztos, az öblítő rendszer védve van a mechanikai sérülésektől. Az AUP 15 kerámia vizelde olyan helyre ajánlott ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett, kiemelkedően fontos a maximális víz megtakarítás.

Szállított termékek

1. kerámia GOLEM vizelde (Jika)
2. hőérzékelő
3. elektronika
4. elektronikus mágnes szelep
5. sarokszelep szűrővel
6. önfelszívó szifon
7. összekötő tömlők
8. rögzítő csavaros kupakkal - 2 db

További információk a termékhez

- [AUP 15 data for projectants - \(44 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás


G 1/2"
0,1 - 1,0 MPa

Kivezetés
Adjustable time of flushing
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások

Súly

d = 50 mm
1 ? 20 mp. (alapbeállítás 5 mp.)
12 V, 50 Hz
6 VA
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 15)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 15)
10,5 kg

Ábrák



A -
C -
D -
E -

water inlet G 1/2"
electricity supply 12V, 50Hz
outlet d = 50 mm
thermal sensor

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.