

AUP 17 - infraérzékel?s NOVA vizelde h?érzékel?vel



AUP 17 egy NOVA automata vizelde, érintésmentes ellen?rzéssel, h?mérséklet érzékel?vel amely reagál a h?mérséklet változásokra a piszoár használata után. Ez a h?mérséklet érzékel? generál egy jelet, amelyet az elektronika elemez,majd kinyitja az elektromágneses szelepet és m?ködésbe hozza a piszoár öblít? rendszerét. 24 óra inaktivitás után a vizelde automatikusan öblít. A h?érzékel? nem reagál az elhaladó emberekre . Az öblít? rendszer könnyen szerelhet?, egyszer?en lehet csatlakoztatni a töml?ket a vizeldéhez. A termék vandálbiztos, az öblít? rendszer védve van a mechanikai sérülésekt?l. Az AUP 15 kerámia vizelde olyan helyre ajánlott ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett, kiemelked?en fontos a maximális víz megtakarítás.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUP 17 egy NOVA automata vizelde, érintésmentes ellen?rzéssel, h?mérséklet érzékel?vel amely reagál a h?mérséklet változásokra a piszoár használata után. Ez a h?mérséklet érzékel? generál egy jelet, amelyet az elektronika elemez,majd kinyitja az elektromágneses szelepet és m?ködésbe hozza a piszoár öblít? rendszerét. 24 óra inaktivitás után a vizelde automatikusan öblít. A h?érzékel? nem reagál az elhaladó emberekre . Az öblít? rendszer könnyen szerelhet?, egyszer?en lehet csatlakoztatni a töml?ket a vizeldéhez. A termék vandálbiztos, az öblít? rendszer védve van a mechanikai sérülésekt?l. Az AUP 15 kerámia vizelde olyan helyre ajánlott ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett, kiemelked?en fontos a maximális víz megtakarítás.

Szállított termékek

1. kerámia NOVA vizelde
2. h?érzékel?
3. elektronika
4. elektromos mágnes szelep
5. sarokszelep sz?r?vel
6. önfelszívó szifon
7. összeköt? töml?k
8. rögzít? csavaros kupakkal - 2 db

További információk a termék?

- [AUP 17 data for projectants - \(34 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás


G 1/2?

Víz nyomás
Kivezetés
Adjustable time of flushing
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások

0,1 ? 1,0 MPa
d = 50 mm
1 ? 20 mp. (alapbeállítás 5 mp.)
12 V, 50 Hz
6 VA
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 17)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 17)
11,0 kg

Súly

Ábrák



A -
C -
D -
E -

water inlet inner pipe G 1/2"
electricity supply Cabel CYKY 2Ax1,5
outlet (d = 50mm)
thermal sensor

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.