

AUP 21.B - infraérzékelő, intelligens (IQ) vizelde öblítő Oldalsó víz ki-és bemenet vizeldékhez AUP 21.B működtesse: 6V (4x AA elem)



AUP 21 egy automata öblítő rendszer. Egyedi összeállítású szett önfelszívó szifonnal rendelkező piszoárokhoz ajánlunk. Az AUP 21 magában foglalja a víz csatlakoztatásához szükséges összes kelléket (sarokszelep, tömlő, elektromágneses szelep, tömlőgyűrű, víz összekötő tömlő). Elektromos csatlakozás lehet kábelrel (kapcsolat forrása egy 12 V-os 50 Hz-es tápegység)-AUP 21 vagy elemtartóval (4 x AA ceruzaelem)-AUP 21.B. Nagyon könnyen szerelhető. Az elektronika vizsgálja és értékeli folyamatokat, utána az eredményt továbbítja a készülék öblítőrendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül csak megközelíti vizeldét, akkor a vezérlő elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív működés esetén a piszoár automatikusan öblít. Az AZP a következő vizeldékhez ajánlja: GOLEM AUP 5-II, NOVA AUP 27, GOLF AUP 28 és APOLLO AUP 29. Az AUP 21 öblítő rendszert olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és higiéniai követelmények mellett, fontos a maximális víz takarékoság.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUP 21 egy automata öblítő rendszer. Egyedi összeállítású szett önfelszívó szifonnal rendelkező piszoárokhoz ajánlunk. Az AUP 21 magában foglalja a víz csatlakoztatásához szükséges összes kelléket (sarokszelep, tömlő, elektromágneses szelep, tömlőgyűrű, víz összekötő tömlő). Elektromos csatlakozás lehet kábelrel (kapcsolat forrása egy 12 V-os 50 Hz-es tápegység)-AUP 21 vagy elemtartóval (4 x AA ceruzaelem)-AUP 21.B. Nagyon könnyen szerelhető. Az elektronika vizsgálja és értékeli folyamatokat, utána az eredményt továbbítja a készülék öblítőrendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül csak megközelíti vizeldét, akkor a vezérlő elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív működés esetén a piszoár automatikusan öblít. Az AZP a következő vizeldékhez ajánlja: GOLEM AUP 5-II, NOVA AUP 27, GOLF AUP 28 és APOLLO AUP 29. Az AUP 21 öblítő rendszert olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és higiéniai követelmények mellett, fontos a maximális víz takarékoság.

Szállított termékek

1. önfelszívó szifon elektronikával
2. elektromágneses szelep
3. összekötő tömlő
4. tömlőgyűrű csatlakozó tömlő
5. sarokszelep szűrővel
6. elemtartó (AUP 21.B)
7. 4 db ceruzaelem


Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

G 1/2"
0,2 - 0,8 MPa (AUP 21.B)
cylindrical elem AA - 1,5 V(AUP 21.B) - 4 darab

Kivezetés
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Power supply unit
Elemek működési élettartama
Time of flushing
Súly

d = 50 mm
12 V, 50 Hz (AUP 21)
6 VA (AUP 21)
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 21)
körülbelül 1,5 év, ha 100 flushes a day
1 - 16 mp., alapbeállítás 5 mp.
1 kg

Ábrák



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.