

## AUP 24 pissoár beépített automata vandálbiztos öblít? rendszerrel.



AUP 24 (JIKÁ által gyártott LIVO kerámia vizelde) beépített automata, vandálbiztos öblít? rendszerrel. Az elektronika ellen?rzi és értékeli folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblít? rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérl? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív m?ködés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblít? rendszer felépítése lehet?vé teszi a könny? telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblít? rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékel?-technológiák hiba lehet?ségeit (mint pl.beszennyez?dés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 24 kerámia vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

### Leírás

AUP 24 (JIKÁ által gyártott LIVO kerámia vizelde) beépített automata, vandálbiztos öblít? rendszerrel. Az elektronika ellen?rzi és értékeli folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblít? rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérl? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív m?ködés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblít? rendszer felépítése lehet?vé teszi a könny? telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblít? rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékel?-technológiák hiba lehet?ségeit (mint pl.beszennyez?dés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 24 kerámia vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

### Szállított termékek

1. kerámia LIVO vizelde
2. önfelszívó szifon érzékel? és az elektronika
3. elektromágneses szelep
4. sarokszelep sz?r?vel
5. összeköt? töml?k
6. rögzít? csavar 2db.
7. elemtartó (AUP 24.B)
8. 4db ceruzaelem

### A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up water inlet, pipe 1/2? ? as per picture
2. Set-up outlet d = 50 mm
3. Set-up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (not for AUP 24.B)

További információk a termékr?l

- [AUP 24 data for projectants - \( 60 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Kivezetés

Time of flushing

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Power supply unit

Elemek m?ködési élettartama

Súly

G 1/2"

0,2 ? 0,8 MPa (AUP 24.B)

AA elem ? 1,5 V (AUP 24.B) ? 4 pcs

d = 50 mm

1 - 16 mp. (alapbeállítás 5 mp.)

12 V, 50 Hz (AUP 24)


6 VA (AUP 24)

ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 24)

körülbelül 1,5 év, ha 100 flushes a day

10,5 kg

Ábrák



A -

C -

D -

E -

water inlet - inner winding G 1/2"

electricity supply 12V, 50Hz

water outlet d = 50 mm

siphon with electronics

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.