

AUP 24.B - LIVO vizelde infraérzékelő és intelligens (IQ)öblítő rendszerrel működtethető: 6V (4x AA elem)



AUP 24 (JIKA által gyártott LIVO kerámia vizelde) beépített automata, vandálbiztos öblítő rendszerrel. Az elektronika ellenőrző és értékelő folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblítő rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérlő elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív működés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblítő rendszer felépítése lehetővé teszi a könnyű telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblítő rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékelő-technológiák hiba lehetőségeit (mint pl. beszennyeződés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 24 kerámia vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 24 (JIKA által gyártott LIVO kerámia vizelde) beépített automata, vandálbiztos öblítő rendszerrel. Az elektronika ellenőrző és értékelő folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblítő rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérlő elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív működés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblítő rendszer felépítése lehetővé teszi a könnyű telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblítő rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékelő-technológiák hiba lehetőségeit (mint pl. beszennyeződés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 24 kerámia vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Szállított termékek

1. kerámia LIVO vizelde
2. önfelszívó szifon érzékelő és az elektronika
3. elektromágneses szelep
4. sarokszelep szűrővel
5. összekötő tömlők
6. rögzítő csavar 2db.
7. elemtartó (AUP 24.B)
8. 4db ceruzaelem

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up water inlet, pipe 1/2" as per picture
2. Set-up outlet d = 50 mm
3. Set-up cable for power supply 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (not for AUP 24.B)

További információk a termékről

- [AUP 24 data for projectants - \(60 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Kivezetés

Time of flushing

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Power supply unit

Elemek működési élettartama

Súly

G 1/2"

0,2 - 0,8 MPa (AUP 24.B)

AA elem - 1,5 V (AUP 24.B) - 4 pcs

d = 50 mm

1 - 16 mp. (alapbeállítás 5 mp.)

12 V, 50 Hz (AUP 24)


6 VA (AUP 24)

ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 24)

körülbelül 1,5 év, ha 100 flushes a day

10,5 kg

Ábrák



A -

C -

D -

E -

water inlet - inner winding G 1/2"

electricity supply 12V, 50Hz

water outlet d = 50 mm

siphon with electronics

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.