

AUP 27 kerámia vizelde beépített infraérzékel?s, vandálbiztos öblít? rendszerrel.



AUP 27 (KOLO által gyártott NOVA kerámia vizelde) beépített automata, vandálbiztos öblít? rendszerrel. Az elektronika ellen?rzi és értékeli folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblít? rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérl? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív m?ködés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblít? rendszer felépítése lehet?vé teszi a könny? telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblít? rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékel?-technológiák hiba lehet?ségeit (mint pl.beszennyez?dés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 24 kerámia vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUP 27 (KOLO által gyártott NOVA kerámia vizelde) beépített automata, vandálbiztos öblít? rendszerrel. Az elektronika ellen?rzi és értékeli folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblít? rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérl? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív m?ködés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblít? rendszer felépítése lehet?vé teszi a könny? telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblít? rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékel?-technológiák hiba lehet?ségeit (mint pl.beszennyez?dés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 24 kerámia vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Szállított termékek

1. kerámia NOVA vizelde
2. önfelszívó szifon érzékel? és az elektronika
3. elektromágneses szelep
4. sarokszelep sz?r?vel
5. elemtartó (AUP 27.B)
6. elem 1,5V 4db
7. rögzít? csavar 2db.


- [AUP 27 data for projectants - \(34 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

Kivezetés
Adjustable time of flushing
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Power supply unit
Elemek m?ködési élettartama
Súly

G 1/2?
0,2 ? 0,8 MPa (AUP 27.B)
AA elem ? 1,5 V (AUP 27.B) ? 4 darab
d = 50 mm
1 ? 16 s (alapbeállítás 5 s)
12 V, 50 Hz (AUP 27)
6 VA (AUP 27)
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 27)
körülbelül 1,5 év, ha 100 flushes a day
10,5 kg

Ábrák



A -
C -
D -
E -

water inlet G 1/2" inner winding
electricity supply 12V, 50Hz
water outlet d = 50 mm
siphon with electronics

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.