

AUP 29 - APOLLO vizelde infraérzékelő és intelligens (IQ)öblítő rendszerrel, 12V, 50Hz



AUP 29 (Cersanit által gyártott APOLLO kerámia vizelde) beépített automata, vandálbiztos öblítő rendszerrel. Az elektronika ellenőrző és értékelő folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblítő rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérlő elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív működés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblítő rendszer felépítése lehetővé teszi a könnyű telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblítő rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékelő-technológiák hiba lehetőségeit (mint pl. beszennyeződés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 29 kerámi vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 29 (Cersanit által gyártott APOLLO kerámia vizelde) beépített automata, vandálbiztos öblítő rendszerrel. Az elektronika ellenőrző és értékelő folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblítő rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérlő elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív működés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblítő rendszer felépítése lehetővé teszi a könnyű telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblítő rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékelő-technológiák hiba lehetőségeit (mint pl. beszennyeződés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 29 kerámi vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Szállított termékek

1. kerámia SPHINX vizelde
2. önfelszívó szifon érzékelő és az elektronika
3. elektromágneses szelep
4. sarokszelep szűrővel
5. elemtartó (AUP 29.B)
6. 4db elem 1,5V
7. rögzítő csavar pohár 2db.

További információk a termékhez!


- [AUP 29 data for projectants - \(53 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

Kivezetés
Adjustable time of flushing
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Power supply unit
Elemek működési élettartama
Súly
Minimum water flow capacity

G 1/2"
0,2 - 0,8 MPa (AUP 29.B)
AA elem 1,5 V (AUP 29.B) 4 darab
d = 50 mm
1 - 16 s (alapbeállítás 5 s)
12 V, 50 Hz (AUP 29)
6 VA (AUP 29)
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 29)
körülbelül 1,5 év, ha 100 flushes a day
10,5 kg
12 l / min.

Ábrák



water inlet G 1/2" inner winding
electricity supply 12V, 50Hz
water outlet d = 50 mm
siphon with electronics

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.