

AUP 33 - SUBWAY vizelede infraérzékel?s és intelligens (IQ)öblít? rendszerrel, 12V, 50Hz



AUP 33 Villeroy-Boch által gyártott SUBWAY kerámia vizelede beépített automata, vandálbiztos öblít? rendszerrel. Az elektronika ellen?rzi és értékeli folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblít? rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérl? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív m?ködés esetén a vizelede automatikusan öblít. Az öblít? rendszer felépítése lehet?vé teszi a könny? telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblít? rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelede nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékel?-technológiák hiba lehet?ségeit (mint pl.beszennyez?dés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 42 kerámi vizeledét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 33 Villeroy-Boch által gyártott SUBWAY kerámia vizelede beépített automata, vandálbiztos öblít? rendszerrel. Az elektronika ellen?rzi és értékeli folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblít? rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérl? elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív m?ködés esetén a vizelede automatikusan öblít. Az öblít? rendszer felépítése lehet?vé teszi a könny? telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblít? rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelede nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékel?-technológiák hiba lehet?ségeit (mint pl.beszennyez?dés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 42 kerámi vizeledét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Szállított termékek

1. kerámia vizelede SUBWAY
2. elektronika érzékel?vel
3. elektromágneses szelep
4. sarokszelep sz?r?vel
5. összeköt? töml?k
6. önfelszívó szifon
7. elemtartó
8. AA elem 1,5 V 4 db

További információk a termékr?


- [AUP 33 data for projectants - \(51 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

Kivezetés
Time of flushing
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Power supply unit
Súly

G 1/2"
0,1 ? 1,0 MPa (AUP 33)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 33)
d = 50 mm
1 ? 20 s (alapbeállítás 5 s)
12 V, 50 Hz (AUP 33)
6 VA
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 33)
11 kg

Ábrák



A -
C -
D -

water inlet pipe G 1/2"
el. supply cable CYKY 2A x 1,5
outlet d = 50 mm

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.