

AUS 1 - Infraérzékel?s zuhanycsaptelep - El?kevert vízhez - M?ködtethet?: 12 V, 50 Hz



AUS 1 egy automata, zuhany vezérl? egység, el?re beállított h?mérséklet? vízhez . Az érzékel?, rövid árnyékolás után automatikusan bekapcsol, majd az árnyékolás megismétlése után kikapcsol. Amennyiben az ismételt árnyékolás nem történik meg, a víz folyása megsz?nik egy el?re beállított id? után. A h?mérséklet egy kever?szeleppel szabályozható. A kever?szelep nem része a terméknek. Az AUS 1 P-nél a felhasználó elindíthat és leállíthatja a víz folyását a gomb megérintésével. Ha a felhasználó nem állítja le a vizet, a rendszer automatikusan leáll egy el?re beállított id? uán. Az AUS 1 és AUS 1.P automata zuhanyegységek különösen alkalmasak vállalati zuhanyzók, uszodák, sport helyiségek stb kiszolgálására. Az AUS 1 és AUS 1.P-t AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUS 1 egy automata, zuhany vezérl? egység, el?re beállított h?mérséklet? vízhez . Az érzékel?, rövid árnyékolás után automatikusan bekapcsol, majd az árnyékolás megismétlése után kikapcsol. Amennyiben az ismételt árnyékolás nem történik meg, a víz folyása megsz?nik egy el?re beállított id? után. A h?mérséklet egy kever?szeleppel szabályozható. A kever?szelep nem része a terméknek. Az AUS 1 P-nél a felhasználó elindíthat és leállíthatja a víz folyását a gomb megérintésével. Ha a felhasználó nem állítja le a vizet, a rendszer automatikusan leáll egy el?re beállított id? uán. Az AUS 1 és AUS 1.P automata zuhanyegységek különösen alkalmasak vállalati zuhanyzók, uszodák, sport helyiségek stb kiszolgálására. Az AUS 1 és AUS 1.P-t AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják.

Szállított termékek

1. szerelvény doboz
2. csavarok
3. rozsdamentes acél burkolat elektronika szekrény
4. gömb alakú szelep
5. elektromágneses szelep
6. távtartó
7. fém alkatrészek
8. alkatrészek

További információk a termékr?

- [AUS 1 data for projectants - \(32 kB \)](#)
- [AUS 1 P data for projectants - \(31 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Nyitva tartás beállítható ideje

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Súly

automatikus

G 1/2"

0,1 ? 1,0 MPa

5 ? 100 mp. after 5 mp. (alapbeállítás 15 mp.)

12 V, 50 Hz


6 VA

ZAC 1/20 (max. 3 x AUS 1, AUS 1.P)

ZAC 1/50 (max. 8 x AUS 1, AUS 1.P)

2 kg

Ábrák



A -
B -
E -
G -

premixed water G 1/2" inner
electricity supply 12V, 50Hz
zone of scanning
water outlet into the shower arm

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.