

AUS 2 infraérzékel?s, zuhany vezérl? egység termosztatikus szeleppel.



AUS 2 egy automata, zuhany vezérl? egység termosztatikus szeleppel, amely lehetővé teszi a víz hőmérsékletének egyéni beállítását. Víz folyása automatikusan bekapcsol miután a felhasználó kezével rövid ideig leárnýékolja az érzékel?t, és kikapcsol az ismételt árnyékolás után. Ha ismételt árnyékolás nem történik meg, a víz folyása megsz?nik egy előre beállított idő után eltelte után.. A víz hőmérsékletét a termosztatikus kever?szeleppel állíthatjuk be. AUS 2.P egy piezo-gommbal van ellátva, így a felhasználó elindítja és leállítja a vizet a gomb megérintésével. Ha a felhasználó nem állítja le a vizet a rendszer automatikusan leáll egy előre beállított idő után. Az AUS 2 és AUS 2.P automata zuhany egységek különösen alkalmasak vállalati zuhanyzók, uszodák, sport helyiségek stb, kiszolgálására. AUS 2 és AUS 2.P-t AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. Egyéb anyagokból is rendelhet? (pl. AISI 316).

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás AUS 2 egy automata, zuhany vezérl? egység termosztatikus szeleppel, amely lehetővé teszi a víz hőmérsékletének egyéni beállítását. Víz folyása automatikusan bekapcsol miután a felhasználó kezével rövid ideig leárnýékolja az érzékel?t, és kikapcsol az ismételt árnyékolás után. Ha ismételt árnyékolás nem történik meg, a víz folyása megsz?nik egy előre beállított idő után eltelte után.. A víz hőmérsékletét a termosztatikus kever?szeleppel állíthatjuk be. AUS 2.P egy piezo-gommbal van ellátva, így a felhasználó elindítja és leállítja a vizet a gomb megérintésével. Ha a felhasználó nem állítja le a vizet a rendszer automatikusan leáll egy előre beállított idő után. Az AUS 2 és AUS 2.P automata zuhany egységek különösen alkalmasak vállalati zuhanyzók, uszodák, sport helyiségek stb, kiszolgálására. AUS 2 és AUS 2.P-t AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. Egyéb anyagokból is rendelhet? (pl. AISI 316).

Szállított termékek

1. installation casket
2. input and output bolting
3. stainless steel casing with electronics cabinet
4. electromagnetic valve
5. thermostatic valve
6. covering metal assembly plate
7. connecting hoses
8. fittings

A Beüzemeléshez szükséges

1. Water installation set up as per picture
2. Set-up alcove 285 x 165 x 70 mm for installation casket
3. Set-up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC

További információk a termékr?

- [AUS 2 data for projectants - \(113 kB \)](#)
- [AUS 2P data for projectants - \(26 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatokÉrzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Nyitva tartás beállítható ideje

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Súly

automatikus

G 1/2"

0,1 ? 1,0 MPa

5 ? 100 mp. after 5 mp. (alapbeállítás 15 mp.)

12 V, 50 Hz

6 VA

ZAC 1/20 (max. 3 x AUS 2, AUS 2.P)

ZAC 1/50 (max. 8 x AUS 2, AUS 2.P)

3,5 kg

Ábrák

