

AUS 3 - infraérzékel?s zuanypanel termosztatikus szeleppel - M?ködtethet?: 12 V, 50 Hz - szenzoros érzékel?vel



AUS 3 egy automata, zuhany vezérl? egység, termosztatikus szeleppel és START/STOP rendszerrel. Víz folyás megindul miután a felhasználó a kezével rövid ideig leárnýékolja az érzékel?t, majd ismételt árnyékolás után leáll. Amennyiben az ismételt árnyékolás elmarad, úgy a rendszer egy el?re beállított id? után leáll. A víz h?mérséklet beállítása egy termosztatikus kever?szelep révén történik. A víz bemenetet egy elektromágneses szelep vezérli. AUS 3.P egy zuhany vezérl? egység piezo-gombbal. A felhasználó elindítja és leállítja a vizet a gomb megérintésével. Amennyiben a felhasználó nem állítja le a vizet a rendszer automatikusan leáll egy el?re beállított id? után. Automata zuhany vezérl? egység tökéletesen helyettesíti a klasszikus egységeket. The AUS 3 (AUS 3.P) különösen alkalmasak céges zuhanyzók, uszodák, sport helyiségek stb kiszolgálására. Az AUS 3 és AUS 3.P-t AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316)

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUS 3 egy automata, zuhany vezérl? egység, termosztatikus szeleppel és START/STOP rendszerrel. Víz folyás megindul miután a felhasználó a kezével rövid ideig leárnýékolja az érzékel?t, majd ismételt árnyékolás után leáll. Amennyiben az ismételt árnyékolás elmarad, úgy a rendszer egy el?re beállított id? után leáll. A víz h?mérséklet beállítása egy termosztatikus kever?szelep révén történik. A víz bemenetet egy elektromágneses szelep vezérli. AUS 3.P egy zuhany vezérl? egység piezo-gombbal. A felhasználó elindítja és leállítja a vizet a gomb megérintésével. Amennyiben a felhasználó nem állítja le a vizet a rendszer automatikusan leáll egy el?re beállított id? után. Automata zuhany vezérl? egység tökéletesen helyettesíti a klasszikus egységeket. The AUS 3 (AUS 3.P) különösen alkalmasak céges zuhanyzók, uszodák, sport helyiségek stb kiszolgálására. Az AUS 3 és AUS 3.P-t AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316)

Szállított termékek

1. elektromágneses szelep
2. kar SP 2
3. rozsdamentes acél burkolat elektronika szekrény
4. termosztatikus szelep
5. sarokszelep sz?r?vel 2 db
6. összeköt? töml?k
7. elemtartó (AUM 3.B)
8. 4db ceruzaelem 1,5V
9. alkatrészek

A Beüzemeléshez szükséges

1. Water installation set up as per picture
2. Set-up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (does not apply to AUS 3.B)

•

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Nyitva tartás beállítható ideje

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Elemek m?ködési élettartama

Súly

automatikus

G 1/2"

0,1 ? 0,8 MPa (AUS 3.B)

elem ? 1,5 V (AUS 4.B) ? 4 darab

5 ? 100 mp. after 5 mp. alapbeállítás 15 mp.)

12 V, 50 Hz (AUS 3)


6 VA

ZAC 1/20 (max. 3 x AUS 3, AUS 3.P)

körülbelül 1,5 év, ha 100 m?ködtetés történik naponta

7,5 kg

Ábrák



- A -
- B -
- C -
- E -

cold water inner pipe G 1/2"

hot water inner pipe G1/2"

electricity supply cable CYKY 2Ax1,5

zone of scanning

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.