

AUS 12.TV - Automamta zuhanycsaptelep termosztetikus kever?vel - M?ködtethet?: 12 V, 50 Hz - Piezo érzékel?vel



AUS 12 egy gazdaságos rozsdamentes zuhany berendezés, amely falba építhet?. A felhasználó tudja szabályozni a víz?mérsékletet a kever?szeleppel (AUM 12.2) vagy a termosztatikus szeleppel (AUM 12.TV). A felhasználó az piezo gomb segítségével irányítja a zuhanyzót. Az elektronika biztosítja az automatikus vízleállítást beállítás szerinti idő szerint, ez jelent?s vízmennyiséget spórol a zuhanyzás során. Az időzít? beállítása a zuhanyzó kikapcsolása után történhet meg, a m?ködtet? által. A zuhanyzó két beállítási móddal rendelkezik: 1) Miután megnyomta a gombot, a víz elkezd folyni egy előre beállított ideig, és az idő lejártával leáll automatikusan. E folyamat végén beállítható egy időzíthet? szüneteltet?. Ez jelent?sen csökkenti a zuhanyzás hosszát. Az összes folyó vízmennyiség időzíthet?. A felhasználó be- illetve ki tudja kapcsolni a vizet a gombbal, ahogy igényli. Ahogy az össz átfolyó víz eléri a beállított határértéket, a vízfolyás leáll, ezzel jelent?sen csökkentve a felhasználók által eltöltött időt a zuhany alatt. A szüneteltetési idő hosszát szintén be lehet programozni akár 0-ra is, így nincs szüneteltetés két gombnyomás között. A zuhany kör kialakítású és tükör fény? felszíne van. Az AUS 12 zuhany kever? ajánlott a szintén gazdaságos zuhany karokkal, például: SP1, SP2, SP 3, SP 4 nebo SP 5.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUS 12 egy gazdaságos rozsdamentes zuhany berendezés, amel falba építhet?. A felhasználó tudja szabályozni a víz?mérsékletet a kever?szeleppel (AUM 12.2) vagy a termosztatikus szeleppel (AUM 12.TV). A felhasználó az piezo gomb segítségével irányítja a zuhanyzót. Az elektronika biztosítja az automatikus vízleállítást beállítás szerinti idő szerint, ez jelent?s vízmennyiséget spórol a zuhanyzás során. Az időzít? beállítása a zuhanyzó kikapcsolása után történhet meg, a m?ködtet? által. A zuhanyzó két beállítási móddal rendelkezik: 1) Miután megnyomta a gombot, a víz elkezd folyni egy előre beállított ideig, és az idő lejártával leáll automatikusan. E folyamat végén beállítható egy időzíthet? szüneteltet?. Ez jelent?sen csökkenti a zuhanyzás hosszát. Az összes folyó vízmennyiség időzíthet?. A felhasználó be- illetve ki tudja kapcsolni a vizet a gombbal, ahogy igényli. Ahogy az össz átfolyó víz eléri a beállított határértéket, a vízfolyás leáll, ezzel jelent?sen csökkentve a felhasználók által eltöltött időt a zuhany alatt. A szüneteltetési idő hosszát szintén be lehet programozni akár 0-ra is, így nincs szüneteltetés két gombnyomás között. A zuhany kör kialakítású és tükör fény? felszíne van. Az AUS 12 zuhany kever? ajánlott a szintén gazdaságos zuhany karokkal, például: SP1, SP2, SP 3, SP 4 nebo SP 5.

Szállított termékek

1. rozsdamentes szerelvény doboz
2. csavarok
3. rozsdamentes burkolat
4. elektronikai és elektromágneses szelepek
5. piezocontrol
6. termosztatikus szelep vagy kever?szelep (mint egy a verzió típus)
7. szerelési anyagok

További információk a termékről

- [AUS 12 data for projectants - \(25 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Water supply

Víz nyomás

Showering time

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Súly

G 1/2"

1 - 10 Bar (0,1 ? 1,0 MPa)

adjustable by the operator

12 V, 50 Hz


6 VA

ZAC 1/20 (max. 3x AUS 12)

ZAC 1/50 (max. 8x AUS 12)

3 kg

ÁbrákAUS 12.2



A -

B -

C -

G -


AUS 12.TV

cold water inlet G 1/2"

hot water inlet G 1/2"

electricity supply 12 V, 50 HZ

pipe to the shower arm G 1/2"



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.