

AUS 13 - gazdaságos rozsdamentes zuhany berendezés, amely falba építhető?



AUS 13 egy gazdaságos rozsdamentes zuhany berendezés, amely falba építhető. Az AUS 13.2 verzió keverőszeleppel van felszerelve. A felhasználó irányítja a zuhanyzót a piezo gomb által. Az elektronika biztosítja az automatikus vízleállítást beállítás szerinti idő szerint, ez jelentős vízmennyiséget spórol a zuhanyzás során. Az időzítést beállítása a zuhanyzó kikapcsolása után történhet meg, a működést által. A zuhanyzó két beállítási móddal rendelkezik: 1) Miután megnyomta a gombot, a víz elkezd folyni egy előre beállított ideig, és az idő lejártával leáll automatikusan. E folyamat végén beállítható egy időzítést szüneteltetés. Ez jelentősen csökkenti a zuhanyzás hosszát. Az összes folyó vízmennyiség időzítést. A felhasználó be- illetve ki tudja kapcsolni a vizet a gombbal, ahogy igényli. Ahogy az össz átfolyó víz eléri a beállított határértéket, a vízfolyás leáll, ezzel jelentősen csökkentve a felhasználók által eltöltött időt a zuhany alatt. A szüneteltetési idő hosszát szintén be lehet programozni akár 0-ra is, így nincs szüneteltetés két gombnyomás között. A zuhany kör kialakítású és tükrös fény felszíne van. Az AUS 12 zuhany keverő ajánlott a szintén gazdaságos zuhany karokkal, például: SP1, SP2, SP 3, SP 4 nebo SP 5.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUS 13 egy gazdaságos rozsdamentes zuhany berendezés, amely falba építhető. Az AUS 13.2 verzió keverőszeleppel van felszerelve. A felhasználó irányítja a zuhanyzót a piezo gomb által. Az elektronika biztosítja az automatikus vízleállítást beállítás szerinti idő szerint, ez jelentős vízmennyiséget spórol a zuhanyzás során. Az időzítést beállítása a zuhanyzó kikapcsolása után történhet meg, a működést által. A zuhanyzó két beállítási móddal rendelkezik: 1) Miután megnyomta a gombot, a víz elkezd folyni egy előre beállított ideig, és az idő lejártával leáll automatikusan. E folyamat végén beállítható egy időzítést szüneteltetés. Ez jelentősen csökkenti a zuhanyzás hosszát. Az összes folyó vízmennyiség időzítést. A felhasználó be- illetve ki tudja kapcsolni a vizet a gombbal, ahogy igényli. Ahogy az össz átfolyó víz eléri a beállított határértéket, a vízfolyás leáll, ezzel jelentősen csökkentve a felhasználók által eltöltött időt a zuhany alatt. A szüneteltetési idő hosszát szintén be lehet programozni akár 0-ra is, így nincs szüneteltetés két gombnyomás között. A zuhany kör kialakítású és tükrös fény felszíne van. Az AUS 12 zuhany keverő ajánlott a szintén gazdaságos zuhany karokkal, például: SP1, SP2, SP 3, SP 4 nebo SP 5.

Szállított termékek

1. szerelvény doboz csavarok és tömlők
2. rozsdamentes acél burkolat elektronikával
3. elektromágneses és gömb alakú szelep
4. keverőszelep

Alapvető műszaki adatok Water supply
Víz nyomás
Showering time
Tápegység

G 1/2"
1 - 10 Bar (0,1 - 1,0 MPa)
10 s - 42,5 min in 10 s steps (alapbeállítás 90 s)
12 V, 50 Hz


Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások

6 VA
ZAC 1/20 (max 3x AUS 13)
ZAC 1/36L (max. 6x AUS 13)

Súly

3,5 kg

Ábrák



A -
B -
C -
G -

cold water inlet G 1/2"
hot water inlet G 1/2"
electricity supply 12 V, 50 HZ
pipe to the shower arm G 1/2"

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.