

AUM 10.E - Infraérzékel?s, mosdócsapterlep kever?szeleppel, átfolyóvíz melegít?höz - 12V, 50Hz.



AUM 10 egy automata érzékel?s mosdócsapterlep hideg, melegvizes csatlakozással. Két lehetséges változatban szállítjuk. Kever?szeleppel (AUM 10) vagy termosztatikus szeleppel (AUM 10.TV). A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából . A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A csapban lévő mechanizmus megakadályozza a hideg- és meleg víz túlnyomását. A csapon lévő teker? elforgatásával a víz h?mérséklete könnyen beállítható. Az automata érzékel?s csapterlepek (AUM 10) megfelelnek az uniós el?írásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 10 egy automata érzékel?s mosdócsapterlep hideg, melegvizes csatlakozással. Két lehetséges változatban szállítjuk. Kever?szeleppel (AUM 10) vagy termosztatikus szeleppel (AUM 10.TV). A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából . A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A csapban lévő mechanizmus megakadályozza a hideg- és meleg víz túlnyomását. A csapon lévő teker? elforgatásával a víz h?mérséklete könnyen beállítható. Az automata érzékel?s csapterlepek (AUM 10) megfelelnek az uniós el?írásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Szállított termékek

1. faucet with mixing or thermostatic valve
2. electronics with a holder for hanging
3. 2 x electromagnetic valve (AUM 10.E, .TVE ? 1 pc.)
4. 2 x corner valve with filter (AUM 10.E, .TVE ? 1 pc.)
5. mixing T ? part with a cap nut (AUM 10.E, .TVE)
6. battery holder (AUM 10.B, TVB)
7. cylindrical batteries 1,5 V (AUM 10.B, TVB) - 4 pcs
8. connecting hoses
9. fixing strap
10. M8 screw with nut and pads ? 2 pcs
11. tube with mastic

A Beüzemeléshez szükséges


- 1. Set-up water inlet, pipe 1/2" as per picture
- 2. Set-up outlet as per siphon
- 3. Set-up cable for power supply 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (does not apply to AUM 10.B, .TVB)
- 4. Ceramics of the washbasin assembled as per picture

További információk a termékről

- [AUM 10 data for projectants - \(49 kB \)](#)
- [AUM 10 TV data for projectants - \(59 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus (másként távvezérléssel lehetséges: DO)
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Víz nyomás	0,2 - 0,8 MPa (AUM 10.B, AUM 10.TVB)
		AA elem 1,5 V (AUM 10.B, AUM 10.TVB) 4 darab
	A mosdótálon szükséges nyílás átmérője	min. 33 mm
	After-flow period	0 - 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	Tápegység	12 V, 50 Hz (AUM 10, AUM 10.TV)
	Teljesítmény felvétel	10 VA (AUM 10, AUM 10.TV)
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 2 x AUM 10, AUM 10.TV)
	Elemek működési élettartama	körülbelül 1,5 year at 100 m ² ködtetés történik naponta
	Súly	2,7 kg

Ábrák



A -	cold water (inner pipe G 1/2")	D -	outlet
B -	hot water (inner pipe G 1/2")	E -	zone of scanning
C -	electricity supply		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.