

AUM 10.TVe - Infraérzékel?s, mosdócsapterlep termosztatikus szeleppel, átfolyóvíz melegít?höz- 12V, 50Hz.



AUM 10 egy automata érzékel?s mosdócsapterlep hideg, melegvizes csatlakozással. Két lehetséges változatban szállítjuk. Kever?szeleppel (AUM 10) vagy termosztatikus szeleppel (AUM 10.TV). A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából . A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A csapban lévő mechanizmus megakadályozza a hideg- és meleg víz túlnyomását. A csapon lévő teker? elforgatásával a víz h?mérséklete könnyen beállítható. Az automata érzékel?s csapterlepek (AUM 10) megfelelnek az uniós el?írásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 10 egy automata érzékel?s mosdócsapterlep hideg, melegvizes csatlakozással. Két lehetséges változatban szállítjuk. Kever?szeleppel (AUM 10) vagy termosztatikus szeleppel (AUM 10.TV). A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából . A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A csapban lévő mechanizmus megakadályozza a hideg- és meleg víz túlnyomását. A csapon lévő teker? elforgatásával a víz h?mérséklete könnyen beállítható. Az automata érzékel?s csapterlepek (AUM 10) megfelelnek az uniós el?írásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Szállított termékek

1. faucet with mixing or thermostatic valve
2. electronics with a holder for hanging
3. 2 x electromagnetic valve (AUM 10.E, .TVE ? 1 pc.)
4. 2 x corner valve with filter (AUM 10.E, .TVE ? 1 pc.)
5. mixing T ? part with a cap nut (AUM 10.E, .TVE)
6. battery holder (AUM 10.B, TVB)
7. cylindrical batteries 1,5 V (AUM 10.B, TVB) - 4 pcs
8. connecting hoses
9. fixing strap
10. M8 screw with nut and pads ? 2 pcs
11. tube with mastic

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up water inlet, pipe 1/2" as per picture
2. Set-up outlet as per siphon
3. Set-up cable for power supply 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (does not apply to AUM 10.B, .TVB)
4. Ceramics of the washbasin assembled as per picture

További információk a termékről

- [AUM 10 data for projectants - \(49 kB \)](#)
- [AUM 10 TV data for projectants - \(59 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

A mosdótálon szükséges nyílás átmérője

After-flow period

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Elemek működési élettartama

Súly

automatikus (másként távvezérléssel lehetséges: DO)

G 1/2"

0,2 - 0,8 MPa (AUM 10.B, AUM 10.TVB)

AA elem 1,5 V (AUM 10.B, AUM 10.TVB) 4 darab min. 33 mm

0 - 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)

12 V, 50 Hz (AUM 10, AUM 10.TV)


10 VA (AUM 10, AUM 10.TV)

ZAC 1/20 (max. 2 x AUM 10, AUM 10.TV)

körülbelül 1,5 year at 100 m² ködtetés történik naponta

2,7 kg

Ábrák



- A - cold water (inner pipe G 1/2")
B - hot water (inner pipe G 1/2")
C - electricity supply

- D - outlet
E - zone of scanning

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.