

AUM 12 Infraérzékel?s csaptelep, forgó karral és termosztáttal a h?mérséklet beállításához.



AUM 12 egy automata, érzékel?-vezérelt csaptelep, forgó karral és termosztáttal a h?mérséklet beállításához. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 120 másodperce m?ködésben van. Az AUM 12 csap áramellátásáról 4db 6V-os AA ceruzaelem gondoskodik, amely a mosdó alatt kerül elhelyezésre. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását. A csaptelep el van látva hideg- és meleg víz túlnyomása ellen véd? mechanizmussal.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás AUM 12 egy automata, érzékel?-vezérelt csaptelep, forgó karral és termosztáttal a h?mérséklet beállításához. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 120 másodperce m?ködésben van. Az AUM 12 csap áramellátásáról 4db 6V-os AA ceruzaelem gondoskodik, amely a mosdó alatt kerül elhelyezésre. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását. A csaptelep el van látva hideg- és meleg víz túlnyomása ellen véd? mechanizmussal.

Szállított termékek

1. outflow arm with photocell head
2. electronics
3. electromagnetic valve
4. mixing T ? part with backflow valves (AUM 12.2B)
5. corner valve with filter (AUM 12.2B ? 2 pcs)
6. battery holder
7. cylindrical batteries 1,5 V - 4 pcs
8. connecting hoses
9. fixing strap
10. M8 screw with nut and pads
11. tube with mastic

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up water inlet, pipe 1/2? ? as per picture
2. Set-up outlet ? as per siphon
3. Ceramics of the washbasin assembled as per picture

További információk a termékr?

- [AUM 12 data for projectants - \(59 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatokÉrzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

After-flow period

Felhasználható energiaforrások

Elemek m?ködési élettartama

Súly

automatikus

G 1/2?

0,1 ? 0,8 MPa

0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)

elem AA ? 1,5 V ? 4 pcs

körülbelül 1,5 év, ha 100 m?ködtetés történik naponta

4,0 kg

Ábrák

