

AUM 16 - Infraérzékel?s csap kever?vel - 12 V, 50 Hz.



AUM 16 egy automata érzékel?s mosdó csapterlep hideg-meleg víz csatlakozással. Két változatban: kever?szeleppel (AUM 16 és AUM 16.E) vagy termosztatikus szeleppel (AUM 16.TV). A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A csapterlep el van látva hideg- és meleg víz túlnyomása ellen véd? mechanizmussal. A csapon lévő teker? elforgatásával a víz h?mérséklete könnyen beállítható. Az automata érzékel?s csapterlepek (AUM 16) megfelel az uniós el?írásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 16 egy automata érzékel?s mosdó csapterlep hideg-meleg víz csatlakozással. Két változatban: kever?szeleppel (AUM 16 és AUM 16.E) vagy termosztatikus szeleppel (AUM 16.TV). A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A csapterlep el van látva hideg- és meleg víz túlnyomása ellen véd? mechanizmussal. A csapon lévő teker? elforgatásával a víz h?mérséklete könnyen beállítható. Az automata érzékel?s csapterlepek (AUM 16) megfelel az uniós el?írásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Szállított termékek

1. csapterlep kever? vagy termosztatikus szeleppel
2. elektronika
3. 2 x elektromágneses szelep (AUM 16.E., TVE 1 db.)
4. 2 x sarokszelep sz?r?vel (AUM 16.E., TVE 1 db.)
5. kever? T részben a hollandi anyát (AUM 16.E., TVE)
6. elem tartó (AUM 16.B, TVB)
7. 4db elem AA
8. összeköt? töml?k
9. rögzít? pánt
10. M6 csavar anyával és párna 2 db
11. cs?

További információk a termékről

- [AUM 16 data for projectants - \(52 kB \)](#)
- [AUM 16 TV data for projectants - \(59 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

A mosdótálon szükséges nyílás átmérője

After-flow period

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Elemek működési élettartama

Súly

automatikus (másként távvezérléssel lehetséges: DO)

G 1/2"

0,2 - 0,8 MPa (AUM 16.B, AUM 16.TVB)

AA elem 1,5 V (AUM 16.B, AUM 16.TVB) 4 darab

min. 33 mm

0 - 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)

12 V, 50 Hz (AUM 16, AUM 16.TV)


10 VA (AUM 16, AUM 16.TV)

ZAC 1/20 (max. 2 x AUM 16, AUM 16.TV)

körülbelül 1,5 year at 100 m² ködtetés történik naponta

2,7 kg

Ábrák



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.