

AFO 01 - Ivó kútFalra szerelhet?Sárgaréz buborékolatóval valamint nyomógombbal ellátva



AFO 01 egy modern tervezés?, rozsdmentes acélból készült, falba építhet? ivókút, amely kézi nyomó szeleppel van felszerelve. A víz a szelep lenyomásakor folyik, a szelep elengedése után el?re beállított ideig folyik még a víz. Az AFO 01-es rozsdamentes acél kút els?sorban iskolák, orvosi intézmények, fürd? létesítmények számára alkalmas, kültéri használatra is. Automata érzékel?vel felszerelt változatban is rendelhet?. AFO 01 rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AFO 01 egy modern tervezés?, rozsdmentes acélból készült, falba építhet? ivókút, amely kézi nyomó szeleppel van felszerelve. A víz a szelep lenyomásakor folyik, a szelep elengedése után el?re beállított ideig folyik még a víz. Az AFO 01-es rozsdamentes acél kút els?sorban iskolák, orvosi intézmények, fürd? létesítmények számára alkalmas, kültéri használatra is. Automata érzékel?vel felszerelt változatban is rendelhet?. AFO 01 rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. _____
2. _
3. _
4. _
5. rögzít?k
6. _
7. horganyzott anyagok

A Beüzemeléshez szükséges

1. Víz kiállítás 1/2" cs?vel
2. csatorna kiállítás d = 40 mm

További információk a termék?

- [AFO 01 data for projectants - \(52 kB \)](#)

Alapvető mŕszaki adatok Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Kivezetés

Inner dimension of the fountain

Súly

G 1/2"


0,2 ? 0,6 MPa (recommended 0,3 MPa)

d = 40 mm

d = 245 mm

4 kg

Ábrák



A -

D -

water inlet G 1/2" inner

water outlet d = 40 mm

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.