

AFO 02 - Szabadtéri álló ivókút - Kültéri használatra



AFO 02 egy modern tervezésű, rozsdamentes acélból készült, falba építhető ivókút, amely kézi nyomó szeleppel van felszerelve. A víz a szelep lenyomásakor folyik, a szelep elengedése után előre beállított ideig folyik még a víz. Kültéri használatra is alkalmas. Az ivókút egy rögzítő részből és egy oszlopból áll, amin van a nyomó szelep és a csap. Ezek a részek 3 csavarral rögzíthetők, így könnyedén szétszerelhetők is, ha szükséges (például a téli időszakban). Az AFO 02-es rozsdamentes acél kút első sorban iskolák, orvosi intézmények, fürdő létesítmények számára alkalmas, kültéri használatra is. Automata érzékelővel felszerelt változatban is rendelhető. AFO 01 rozsdamentes acélból készül AISI 304, más anyagból is rendelhető. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AFO 02 egy modern tervezésű, rozsdamentes acélból készült, falba építhető ivókút, amely kézi nyomó szeleppel van felszerelve. A víz a szelep lenyomásakor folyik, a szelep elengedése után előre beállított ideig folyik még a víz. Kültéri használatra is alkalmas. Az ivókút egy rögzítő részből és egy oszlopból áll, amin van a nyomó szelep és a csap. Ezek a részek 3 csavarral rögzíthetők, így könnyedén szétszerelhetők is, ha szükséges (például a téli időszakban). Az AFO 02-es rozsdamentes acél kút első sorban iskolák, orvosi intézmények, fürdő létesítmények számára alkalmas, kültéri használatra is. Automata érzékelővel felszerelt változatban is rendelhető. AFO 01 rozsdamentes acélból készül AISI 304, más anyagból is rendelhető. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. _____
2. nyomás szelep
3. horganyzott felfogatók
4. _____
5. _____
6. horganyzott kellékek

A Beüzemeléshez szükséges

1. víz kiállítás G 1/2"
2. csatorna kiállítás d = 40 mm
3. aljzat kialakítása


További információk a termékhez!

- [AFO 02 data for projectants - \(41 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok
Víz becsatlakozás
Kivezetés
Inner dimensions of sink
Súly

G 1/2"
0,2 ? 0,6 MPa, recommended 0,3 MPa
d = 40 mm
d = 210 mm
20 kg

Ábrák



ANCHORING CONSTRUCTION

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.