

AFO 01.SL - Padlón álló ivókút - Padlóhoz és falra szerelhető?



AFO 01.SL egy rozsdamentes acélból készült ivókút nyomószeleppel, amely álló vagy falhoz kapcsolható. A víz a szelep lenyomásakor folyik, a szelep elengedése után előre beállított ideig folyik még a víz. A második megnyomásra kisebb a víznyomása, amely alkalmas palack töltésre. Rugalmas kialakítású, és változtatható a kifolyó víz mennyisége. Egyszeren összeszerelhető. Az ivókút a következő típusokban rendelhető: AFO 01 - falba szerelhető AFO 01.S - nyomószeleppel, álló vagy falhoz állítható. AFO 01.SC ivókút hűtő funkcióval AFO 01.SCL - ivókút hűtő funkcióval és palack töltő lehetőséggel. Automata (érzékelővel felszerelt) ivókút is rendelhető. AFO 01.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de egyéb anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereseket, anyag megővésre (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékről!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AFO 01.SL egy rozsdamentes acélból készült ivókút nyomószeleppel, amely álló vagy falhoz kapcsolható. A víz a szelep lenyomásakor folyik, a szelep elengedése után előre beállított ideig folyik még a víz. A második megnyomásra kisebb a víznyomása, amely alkalmas palack töltésre. Rugalmas kialakítású, és változtatható a kifolyó víz mennyisége. Egyszeren összeszerelhető. Az ivókút a következő típusokban rendelhető: AFO 01 - falba szerelhető AFO 01.S - nyomószeleppel, álló vagy falhoz állítható. AFO 01.SC ivókút hűtő funkcióval AFO 01.SCL - ivókút hűtő funkcióval és palack töltő lehetőséggel. Automata (érzékelővel felszerelt) ivókút is rendelhető. AFO 01.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de egyéb anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereseket, anyag megővésre (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. Rozsdamentes ház kúp
2. nyomószelep fejjel
3. nyomó szelep tartállyal
4. rugalmas csövek
5. egyéb kellékanyagok

A Beüzemeléshez szükséges

1. csatorna kivezetés d = 40 mm
2. vízkiallás G 1/2"

Alapvető műszaki adatok dimensions

water outlet
water inlet
water pressure
weight

330 x 900 x 365 mm
d = 40 mm
G 1/2"
0,2 ? 0,6 MPa, recommended 0,3 MPa
12 kg

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.