

AFO 01.SCL - Padlón álló ivókút beépített vízhez-téssel - Padlóhoz és falra szerelhető



AFO 01.SCL egy hűtő-, és palack töltő funkcióval ellátott ivókút, amely álló vagy falhoz állítható kivitelezésű. A használó választhat hűtés nélküli és hűtött víz közül. Az alapbeállítás a hűtés nélküli víz, (például palack töltésre). Ez változtatható, Start/stop irányító gombok segítségével. Az üzemben tartó beállíthat időzítőt, az automatikus leállításra. Az eszköz rendelkezik folyó víz hűtő funkcióval. Ez nem egy hűtő tartály, ahol elre lenne hűtve egy bizonyos mennyiségű víz. Rugalmas kialakítású, és változtatható a kifolyó víz mennyisége. Könnyen összeszerelhető. Az ivókút a következő típusokban készül: AFO 01 - falba szerelhető ivókút AFO 01.S - álló és fal mellé állítható ivókút AFO 01.SL - ivókút alkalmas palack töltésre AFO 01.SC - hűtő funkcióval ellátott ivókút. Automata (érzékelővel felszerelt) ivókút is rendelhető. AFO 01.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de egyéb anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AFO 01.SCL egy hűtő-, és palack töltő funkcióval ellátott ivókút, amely álló vagy falhoz állítható kivitelezésű. A használó választhat hűtés nélküli és hűtött víz közül. Az alapbeállítás a hűtés nélküli víz, (például palack töltésre). Ez változtatható, Start/stop irányító gombok segítségével. Az üzemben tartó beállíthat időzítőt, az automatikus leállításra. Az eszköz rendelkezik folyó víz hűtő funkcióval. Ez nem egy hűtő tartály, ahol elre lenne hűtve egy bizonyos mennyiségű víz. Rugalmas kialakítású, és változtatható a kifolyó víz mennyisége. Könnyen összeszerelhető. Az ivókút a következő típusokban készül: AFO 01 - falba szerelhető ivókút AFO 01.S - álló és fal mellé állítható ivókút AFO 01.SL - ivókút alkalmas palack töltésre AFO 01.SC - hűtő funkcióval ellátott ivókút. Automata (érzékelővel felszerelt) ivókút is rendelhető. AFO 01.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de egyéb anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. Rozsdamentes ház kúp
2. Elektronikai és ellenőrző piezo-gombok
3. Vízellátás és az elektromágneses szelep
4. Flow hűtő
5. Rugalmas cső
6. csatlakozók, és egyéb kellékek

A Beüzemeléshez szükséges

1. víz elvezető kiállása d = 40 mm
2. vízkiallás G 1/2"




3. elektronika kialakítása

Alapvető műszaki adatok dimensions

water outlet
water inlet
water pressure
power supply
power input
weight

330 x 900 x 365 mm
d = 40 mm
G 1/2"
0,2 ? 0,6 MPa, recommended 0,3 MPa
230 V, 50 Hz
830 W
25 kg

Ábrák



A -
C -
D -
T1 a T2 a T3 -

water supply
electricity input
outlet
controlling piezo buttons for uncooled and cool water

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.