

AFO 01.SC - Padlón álló ivókút beépített vízhez?téssel - Padlóhoz és falra szerelhető?



AFO 01.SC egy h?tfunkcióval ellátott ivókút, álló és falhoz állítható kivitelezés?. A felhasználó választhat nem h?tött víz és átfolyó h?tött víz közül. Az ivókút két piezo-gomb segítségével irányítható. Az üzemben tartó beállíthat id?zít?t, az automatikus leállításra. Az eszköz rendelkezik folyó víz h?tfunkcióval. Ez nem egy h?tf tartály, ahol el?re lenne h?tve egy bizonyos mennyiség? víz. Rugalmas kialakítású, és változtatható a kifolyó víz mennyisége. Könnyen összeszerelhető. Az ivókút a következ? típusukban készül: AFO 01 - falba szerelhető ivókút AFO 01.S - rozsdamentes acél ivókút álló vagy fal mellé állítható kialakítású AFO 01.SL ivókút, palack töltésre AFO 01.SCL - ivókút h?tf és palack tölt? funkcióval. Automata (érzékel?vel felszerelt) ivókút is rendelhető. AFO 01.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de egyéb anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AFO 01.SC egy h?tfunkcióval ellátott ivókút, álló és falhoz állítható kivitelezés?. A felhasználó választhat nem h?tött víz és átfolyó h?tött víz közül. Az ivókút két piezo-gomb segítségével irányítható. Az üzemben tartó beállíthat id?zít?t, az automatikus leállításra. Az eszköz rendelkezik folyó víz h?tfunkcióval. Ez nem egy h?tf tartály, ahol el?re lenne h?tve egy bizonyos mennyiség? víz. Rugalmas kialakítású, és változtatható a kifolyó víz mennyisége. Könnyen összeszerelhető. Az ivókút a következ? típusukban készül: AFO 01 - falba szerelhető ivókút AFO 01.S - rozsdamentes acél ivókút álló vagy fal mellé állítható kialakítású AFO 01.SL ivókút, palack töltésre AFO 01.SCL - ivókút h?tf és palack tölt? funkcióval. Automata (érzékel?vel felszerelt) ivókút is rendelhető. AFO 01.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de egyéb anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. Rozsdamentes ivó kút
2. Elektronikai és ellen?rz? piezo-gombok
3. ellenö?rz? mágnes szelep
4. Flow h?tf
5. Rugalmas cs?
6. rögzít? és összeköt? anyagok

A Beüzemeléshez szükséges

1. csatorna kiállás d = 40 mm
2. víz kiállás G 1/2"

3. tápellátás kialakítása

Alapvető méssaki adatok dimensions

water outlet

water inlet

water pressure

power supply

power input

weight

330 x 900 x 365 mm

d = 40 mm

G 1/2"


0,2 ? 0,6 MPa, recommended 0,3 MPa

230 V, 50 Hz

820 W

24 kg

Ábrák



A -

C -

D -

T1 a T2 -

water supply

electricity supply

outlet

Control piezo-buttons for uncooled and cool water

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.