

## AUM 17.E Infraérzékel?s csap h?mérséklet szabályzóval, átfolyóvíz melegít?höz 12 V, 50 Hz.



AUM 17 egy automatikus érzékel?s csaptelep kever? szeleppel. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A csapon lévő teker? elforgatásával a víz h?mérséklete könnyen beállítható. Az automata érzékel?s csaptelepek (AUM 17) megfelelnek az uniós el?írásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

### Leírás

AUM 17 egy automatikus érzékel?s csaptelep kever? szeleppel. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A csapon lévő teker? elforgatásával a víz h?mérséklete könnyen beállítható. Az automata érzékel?s csaptelepek (AUM 17) megfelelnek az uniós el?írásoknak, és azoknak a létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

### Szállított termékek

1. faucet with mixing valve
2. electronics with a holder for hanging
3. electromagnetic valve (AUM 17, 17.B - 2 pcs.)
4. corner valve with filter (AUM 17, 17.B - 2 pcs.)
5. mixing T ? part with a cap nut (AUM 17.E)
6. battery holder (AUM 17.B)
7. cylindrical batteries 1,5 V (AUM 17.B) - 4 pcs
8. connecting hoses
9. fixing strap
10. M8 screw with nut and pads ? 2 pcs
11. tube with mastic

### A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up water inlet, pipe 1/2" ? as per picture
2. Set-up outlet ? as per siphon
3. Set-up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (does not apply to AUM 17.B)
4. Ceramics of the washbasin assembled as per picture

További információk a termékr?l

- [AUM 17 data for projectants - \( 34 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

A mosdótálon szükséges nyílás átmér?je

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Elemek m?ködési élettartama

Súly

automatikus (másként távvezérl?vel lehetséges: DO)

G 1/2?

0,2 ? 0,8 MPa (AUM 17.B)

AA elem ? 1,5 V (AUM 17.B) ? 4 darab

0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)


12 V, 50 Hz (AUM 17, AUM 17.E)

ZAC 1/20 (max. 2 x AUM 17)

körülbelül 1,5 year at 100 m?ködtetés történik naponta

2,7 kg

Ábrák



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.