

AUM 4 csaptelep rozsdamentes acélból készül, falra szerelhető szenzor-vezérlés?, lapos kivitelben.



AUM 4 csaptelep rozsdamentes acélból készül, falra szerelhető szenzor-vezérlés?, lapos kivitelben. A víz folyása automatikusan bekapcsol, amikor a felhasználó keze az érzékelőn belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van. Az AUM 4 csap két változatban készül: AUM 4 - egyenáram feszültsége 12 V tápellátás: transzformátor. AUM 4.B - váltóáram feszültsége 6 V a mosdó alatt elhelyezett 4db AA ceruzaelemmel. Nem kell semmilyen külső bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezető elektromágneses szelep nem nyílik meg elegendő akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 4 csaptelep rozsdamentes acélból készül, falra szerelhető szenzor-vezérlés?, lapos kivitelben. A víz folyása automatikusan bekapcsol, amikor a felhasználó keze az érzékelőn belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van. Az AUM 4 csap két változatban készül: AUM 4 - egyenáram feszültsége 12 V tápellátás: transzformátor. AUM 4.B - váltóáram feszültsége 6 V a mosdó alatt elhelyezett 4db AA ceruzaelemmel. Nem kell semmilyen külső bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezető elektromágneses szelep nem nyílik meg elegendő akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását.

Szállított termékek

1. szerelőkeret
2. bélék
3. kiáramlás kar
4. elektronika
5. elektromos mágnes szelep
6. sarokszelep(AUM 4.2, .2B, .TV and .TVB ? 2 db)
7. keverő szelepek
8. termosztatikus szelep visszaáramlás szelepek
9. elemtartó (AUM 4.B)
10. 4db ceruzaelem 1,5v
11. összekötő tömlők
12. alkatrészek


További információk a termék?



- [AUM 4 data for projectants - \(37 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Víz nyomás	0,1 – 0,8 MPa (AUM 4.B)
		elem – 1,5 (AUM 4.B) – 4 darab
	After-flow period	0 – 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	Tápegység	12 V, 50 Hz (AUM 4)
	Teljesítmény felvétel	6 V (AUM 4)
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 4)
	Elemek működési élettartama	körülbelül 1,5 év, ha 100 m ³ ködtetés történik naponta
	Súly	3,0 kg

Ábrák



A -	cold water (AUM 4.2, .2B, .TV, .TVB)
	MIXED WATER (AUM 4.1, .1B)
B -	Inner pipe G1/2"
	hot water (AUM 4.2, .2B, .TV, .TVB)
	Inner pipe G1/2"
C -	electricity supply (AUM 4.1, .2, TV) cable CYKY 2Ax1,5
E -	zone of scanning

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.