

AUM 05.2 - Infraérzékel?s rozsdamentes acél mosdó, hideg-meleg vízhez - 12V, 50Hz



AUM 04 egy érzékel?vel felszerelt rozsdamentes acél fali mosdó. A mosdó fel van szerelve egy érzékel?vel, amely a rozsdamentes aljzathoz van hegesztve. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. Az AUM 03 rozsdamentes acélból készül (AISI 304 típus). Rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. Az AUM 04 rozsdamentes acél mosdó, megfelel az uniós el?írásoknak és f?leg étel készítésével foglalkozó intézményekbe ajánljuk, de használható egyéb, más helyeken is,és azoknak a létesítményeknek ajánljuk, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 04 egy érzékel?vel felszerelt rozsdamentes acél fali mosdó. A mosdó fel van szerelve egy érzékel?vel, amely a rozsdamentes aljzathoz van hegesztve. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. Az AUM 03 rozsdamentes acélból készül (AISI 304 típus). Rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút. Az AUM 04 rozsdamentes acél mosdó, megfelel az uniós el?írásoknak és f?leg étel készítésével foglalkozó intézményekbe ajánljuk, de használható egyéb, más helyeken is,és azoknak a létesítményeknek ajánljuk, ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Szállított termékek


1. mosogató, burkolat
2. kiáramlás kar
3. elektronika
4. elektromágneses szelep (AUM 05.2? 2 db)
5. sarokszelep sz?r?vel (AUM 05.2 és. TV? 2 db)
6. gömb alakú szelep (AUM 05.TV)
7. termosztatikus szelep (AUM 05.TV)
8. átfolyós vízmelegít? (AUM 05.E)
9. tápellátást ZAC E 12 V, 50 Hz (AUM 05.E)
10. hulladék szifon
11. összeköt? töml?k
12. szerelési anyagok

További információk a termékről

- [AUM 05.1 data for projectants - \(118 kB \)](#)
- [AUM 05.1B data for projectants - \(151 kB \)](#)
- [AUM 05.2 data for projectants - \(151 kB \)](#)
- [AUM 05.2B data for projectants - \(151 kB \)](#)
- [AUM 05.E data for projectants - \(151 kB \)](#)
- [AUM 05.TV data for projectants - \(151 kB \)](#)
- [AUM 05.TVB data for projectants - \(151 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Kivezetés	d = 40 mm
	Inner dimension of the washbasin	370 x 240 x 150 mm
	Vízkiáramlás állítható időtartama	0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	AUM 05.1, .2, .TV	
	Víz nyomás	0,2 ? 0,6 MPa
	Tápegység	230 V, 50 Hz
	Teljesítmény felvétel	3 500 W
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/50 (max. 8 x AUM 05.1, .TV, max. 5 x AUM 05.2)
	Electricity protection	ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 05.1, .TV, max. 2 x AUM 05.2)
	Súly	IP 54
	AUM 05.E	11,5 kg
	Ajánlott nyomás	0,3 MPa (without variances and air bubbles)

Ábrák



A -	cold water	D -	outlet
	mixed water		
	inner pipe G1/2"		
B -	hot water	E -	zone of scanning
	inner pipe G1/2"		
C -	electricity supply		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.