

AUM 4.1B - Infraérzékel?s csaptelep kevert vízhez - 6V (4x1,5)



AUM 4 csaptelep rozsdamentes acélból készül, falra szerelhet? szenzor-vezérlés?, lapos kivitelben. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. Az AUM 4 csap két változatban készül: AUM 4 - egyenáram feszültsége 12 V tápellátás: transzformátor. AUM 4.B - váltóáram feszültsége 6 V a mosdó alatt elhelyezett 4db AA ceruzaelemmel. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 4 csaptelep rozsdamentes acélból készül, falra szerelhet? szenzor-vezérlés?, lapos kivitelben. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. Az AUM 4 csap két változatban készül: AUM 4 - egyenáram feszültsége 12 V tápellátás: transzformátor. AUM 4.B - váltóáram feszültsége 6 V a mosdó alatt elhelyezett 4db AA ceruzaelemmel. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását.

Szállított termékek


1. szerel?keret
2. bélés
3. kiáramlás kar
4. elektronika
5. elektromos mágnes szelep
6. sarokszelep(AUM 4.2, .2B, .TV and .TVB ? 2 db)
7. kever? szelepek
8. termosztatikus szelep visszaáramlás szelepek
9. elemtartó (AUM 4.B)
10. 4db ceruzaelem 1,5v
11. összeköt? töml?k
12. alkatrészek

További információk a termék?

- [AUM 4 data for projectants - \(37 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Víz nyomás	0,1 ? 0,8 MPa (AUM 4.B)
	After-flow period	elem ? 1,5 (AUM 4.B) ? 4 darab
	Tápegység	0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	Teljesítmény felvétel	12 V, 50 Hz (AUM 4)
	Felhasználható energiaforrások	6 V (AUM 4)
	Elemek m?ködési élettartama	ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 4)
	Súly	körülbelül 1,5 év, ha 100 m?ködtetés történik naponta
		3,0 kg

Ábrák



A -	cold water (AUM 4.2, .2B, .TV, .TVB)
	MIXED WATER (AUM 4.1, .1B)
B -	Inner pipe G1/2"
	hot water (AUM 4.2, .2B, .TV, .TVB)
	Inner pipe G1/2"
C -	electricity supplay (AUM 4.1, .2, TV) cable CYKY 2Ax1,5
E -	zone of scanning

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.