

AUM 07 - Kisméretű mosdó, csap nélkül



AUM 07 egy érzékelővel ellátott rozsdamentes mosdó. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 07 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megővésre (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 07 egy érzékelővel ellátott rozsdamentes mosdó. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 07 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megővésre (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. mosdó, burkolat
2. kiáramlás kar
3. fotocella fej
4. elektronika
5. elektromágneses szelep (AUM 07.2, TV 2 db)
6. sarokszelep szűrővel (AUM 07.2)
7. gömb alakú szelep (AUM 07.TV)
8. termosztatikus szelep (AUM 07.TV)
9. átfolyó vízmelegítő (AUM 07.E)
10. tápellátást ZAC E 12 V, 50 Hz (AUM 07.E)
11. szifon
12. összekötő tömlők
13. szerelési anyag

További információk a termékhez


- [AUM 07.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUM 07.1B data for projectants - \(115 kB \)](#)
- [AUM 07.2 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUM 07.2B data for projectants - \(96 kB \)](#)



- [AUM 07.E data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUM 07.TV data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUM 07.TVB data for projectants - \(96 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Kivezetés	d = 40 mm
	Inner dimension of the washbasin	300 x 240 x 100 mm
	Vízkefolyás állítható időtartama	0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	AUM 07.1, .2, .TV	
	Víz nyomás	0,2 ? 0,6 MPa
	Tápegység	230 V, 50 Hz
	Teljesítmény felvétel	3 500 W
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 07)
		ZAC 1/50 (max. 8 x AUM 07)
	Electricity protection	IP 54
	Súly	9,5 kg
	AUM 07.E	
	Ajánlott nyomás	0,3 MPa (without variances and air bubbles)

Ábrák



A -	cold water mixed water inner pipe G1/2"	E -	zone of scanning
B -	hot water inner pipe G1/2"	T -	thermostatic valve (AUM 07.TV)
C -	electricity supply	* -	made to order
D -	outlet		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.