

AUM 08.1B - Infraérzékel?s, rozsdamentes acél mosdó, el?kevert vízhez - 6V (4x1,5)



AUM 08 egy érzékel?vel felszerelt rozsdamentes acél, falba építhet? mosdó. A víz auomatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. AUM 08 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 08 egy érzékel?vel felszerelt rozsdamentes acél, falba építhet? mosdó. A víz auomatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. AUM 08 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhet? más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. mosogató, burkolat
2. kiáramlás kar
3. elektronika érzékel?vel
4. elektromágneses szelep
5. sarokszelep sz?r?vel (AUM 08.2 és. TV 2 db)
6. gömb alakú szelep (AUM 08.TV)
7. kever?szelep (AUM 08.2)
8. termosztatikus szelep (AUM 08.TV)
9. átfolyós vízmelegít? (AUM 08.E)
10. tápellátást ZAC E? 12 V, 50 Hz (AUM 08.E)
11. szifon
12. összeköt? töml?k
13. konzol
14. szerelési anyagok


További információk a termék?

- [AUM 08.1 data for projectants - \(95 kB \)](#)

- [AUM 08.1B data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUM 08.2 data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUM 08.2B data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUM 08.E data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUM 08.TV data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUM 08.TVB data for projectants - \(95 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Kivezetés	d = 40 mm
	Inner dimension of the washbasin	370 x 340 x 150 mm
	Vízkiáramlás állítható időtartama	0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	AUM 08.1, .2, .TV	
	Víz nyomás	0,2 ? 0,6 MPa
	Tápegység	230 V, 50 Hz
	Teljesítmény felvétel	3 500 W
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 08)
		ZAC 1/50 (max. 8 x AUM 08)
	Electricity protection	IP 54
	Súly	16,5 kg
	AUM 08.E	
	Ajánlott nyomás	0,3 MPa (without variances)

Ábrák



A -	cold water	D -	outlet
	mixed water		
B -	hot water	E -	zone of scanning
	inner pipe G1/2"		
C -	electricity supply		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.