

AUM 08.E - Infraérzékelős, rozsdamentes acél mosdó, folyó víz melegítővel - 230V, 50Hz



AUM 08 egy érzékelővel felszerelt rozsdamentes acél, falba építhető mosdó. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 08 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 08 egy érzékelővel felszerelt rozsdamentes acél, falba építhető mosdó. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 08 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. mosogató, burkolat
2. kiáramlás kar
3. elektronika érzékelővel
4. elektromágneses szelep
5. sarokszelep szűrővel (AUM 08.2 és. TV 2 db)
6. gömb alakú szelep (AUM 08.TV)
7. keverőszelep (AUM 08.2)
8. termosztatikus szelep (AUM 08.TV)
9. átfolyós vízmelegítő (AUM 08.E)
10. tápellátást ZAC E? 12 V, 50 Hz (AUM 08.E)
11. szifon
12. összekötő tömlők
13. konzol
14. szerelési anyagok

További információk a termék?


- [AUM 08.1 data for projectants - \(95 kB \)](#)



- [AUM 08.1B data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUM 08.2 data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUM 08.2B data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUM 08.E data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUM 08.TV data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUM 08.TVB data for projectants - \(95 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Kivezetés	d = 40 mm
	Inner dimension of the washbasin	370 x 340 x 150 mm
	Vízkiáramlás állítható időtartama	0 - 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	AUM 08.1, .2, .TV	
	Víz nyomás	0,2 - 0,6 MPa
	Tápegység	230 V, 50 Hz
	Teljesítmény felvétel	3 500 W
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 08)
		ZAC 1/50 (max. 8 x AUM 08)
	Electricity protection	IP 54
	Súly	16,5 kg
	AUM 08.E	
	Ajánlott nyomás	0,3 MPa (without variances)

Ábrák



A -	cold water mixed water inner pipe G1/2"	D -	outlet
B -	hot water inner pipe G1/2"	E -	zone of scanning
C -	electricity supply		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.