

AUM 4.TV - Infraérzékel?s csaptelep hideg-meleg vízhez, termosztatikus szeleppel ellátva - 12V, 50Hz



AUM 4 csaptelep rozsdamentes acélból készül, falra szerelhető szenzor-vezérlés?, lapos kivitelben. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. Az AUM 4 csap két változatban készül: AUM 4 - egyenáram feszültsége 12 V tápellátás: transzformátor. AUM 4.B - váltóáram feszültsége 6 V a mosdó alatt elhelyezett 4db AA ceruzaelemmel. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 4 csaptelep rozsdamentes acélból készül, falra szerelhető szenzor-vezérlés?, lapos kivitelben. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. Az AUM 4 csap két változatban készül: AUM 4 - egyenáram feszültsége 12 V tápellátás: transzformátor. AUM 4.B - váltóáram feszültsége 6 V a mosdó alatt elhelyezett 4db AA ceruzaelemmel. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül, így biztosítja annak záródását.

Szállított termékek

1. szerel?keret
2. bélés
3. kiáramlás kar
4. elektronika
5. elektromos mágnes szelep
6. sarokszelep(AUM 4.2, .2B, .TV and .TVB ? 2 db)
7. kever? szelepek
8. termosztatikus szelep visszaáramlás szelepek
9. elemtartó (AUM 4.B)
10. 4db ceruzaelem 1,5v
11. összeköt? töml?k
12. alkatrészek


További információk a termék?



- [AUM 4 data for projectants - \(37 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Víz nyomás	0,1 ? 0,8 MPa (AUM 4.B)
		elem ? 1,5 (AUM 4.B) ? 4 darab
	After-flow period	0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	Tápegység	12 V, 50 Hz (AUM 4)
	Teljesítmény felvétel	6 V (AUM 4)
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 4)
	Elemek m?ködési élettartama	körülbelül 1,5 év, ha 100 m?ködtetés történik naponta
	Súly	3,0 kg

Ábrák



- | | |
|-----|---|
| A - | cold water (AUM 4.2, .2B, .TV, .TVB) |
| | MIXED WATER (AUM 4.1, .1B) |
| B - | Inner pipe G1/2" |
| | hot water (AUM 4.2, .2B, .TV, .TVB) |
| C - | Inner pipe G1/2" |
| E - | electricity supplay (AUM 4.1, .2, TV) cable CYKY 2Ax1,5 |
| | zone of scanning |

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.