

## AUM 09.TVB -Közepes méretű mosdó, termosztatikus szeleppel - 6V (4x1,5)



AUM 09 egy érzékelővel felszerelt rozsdamentes acélból készült, falba építhető mosdó. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

### Leírás

AUM 09 egy érzékelővel felszerelt rozsdamentes acélból készült, falba építhető mosdó. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal.

### Szállított termékek

1. mosogató, burkolat
2. kiáramlás kar
3. fotocella fej
4. elektronika
5. elektrosztatikus szelep
6. sarokszelep szűrővel (AUM 09.2, TV 2 db)
7. gömb alakú szelep (AUM 09.TV)
8. keverőszelep (AUM 09.2)
9. termosztatikus szelep (AUM 09.TV)
10. vízmelegítő (AUM 09.E)
11. tápellátást ZAC E 12 V, 50 Hz (AUM 09.E)
12. szifon
13. összekötő tömlők
14. szerelési anyagok

### A Beüzemeléshez szükséges

1. vízkiállítás, a kép szerint
2. kimeneti d = 40 mm
3. tápellátás 12 V, 50 Hz
4. vezeték CYKY 3C x 1,5 2,5 (az AUM 09.E)


További információk a termékhez!



- [AUM 09.1 data for projectants - \( 43 kB \)](#)

|                         |                                  |                                             |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Alapvető mőszaki adatok | Érzékelési tartomány             | 0 ÷ 0,3 m                                   |
|                         | Víz becsatlakozás                | G 1/2"                                      |
|                         | Kivezetés                        | d = 50 mm                                   |
|                         | Inner dimension of the washbasin | 370 x 340 x 150 mm                          |
|                         | Electricity protection           | IP 55                                       |
|                         | Vízifolyás állítható időtartama  | 0 ÷ 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)             |
|                         | AUM 09.1, .2, .TV                |                                             |
|                         | Víz nyomás                       | 0,2 ÷ 0,6 MPa                               |
|                         | Tápegység                        | 230 V, 50 Hz                                |
|                         | Teljesítmény felvétel            | 3 500 W                                     |
|                         | Felhasználható energiaforrások   | ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 09)                  |
|                         |                                  | ZAC 1/50 (max. 8 x AUM 09)                  |
|                         | Súly                             | 10,5 kg                                     |
|                         | AUM 09.E                         |                                             |
|                         | Ajánlott nyomás                  | 0,3 MPa (without variances and air bubbles) |

Ábrák



|     |                                             |     |                  |
|-----|---------------------------------------------|-----|------------------|
| A - | COLD WATER (AUM 09.2, .TV, E)               | D - | OUTLET           |
|     | MIXED WATER (AUM 09.1) Innerpipe G 1/2"     |     |                  |
| B - | HOT WATER (AUM 09.2, .TV) Inner pipe G 1/2" | E - | ZONE OF SCANNING |
| C - | ELECTRICITY SUPPLY                          |     |                  |

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.