

AUM 011.1 - Infraérzékel?s, közepes méret? mosdó, kevert vízhez - 12V, 50Hz



AUM 011 egy rozsdamentes acél mosdó, amely falba építhető és automata érzékelővel ellátott. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 08 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás AUM 011 egy rozsdamentes acél mosdó, amely falba építhető és automata érzékelővel ellátott. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 08 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. Sink with sheathing
2. Aerator
3. Electronics with the sensor
4. Electromagnetic valve
5. Corner valve with filter (AUM 011.2, .TV ? 2 pcs)
6. Spherical valve (AUM 011.2 TV)
7. Mixing valve (AUM 011.2)
8. Thermostatic valve (AUM 011.TV)
9. Through flow water heater (AUM 011.E)
10. Source of power supply ZAC E ? 12 V, 50 Hz (AUM 011.E)
11. Waste siphon
12. Connecting hoses
13. Cantilever
14. Fittings

A Beüzemeléshez szükséges

1. The water supply set up ? see the picture
2. The outlet set up on D= 40 mm
3. The power-supply cable is fixed for powering 12 V, 50 Hz from power-supply source ZAC (not applicable for AUM 011.E)
4. The power-supply cable CYKY 32C x 1,5 ? 2,5 for AUM 011.E is wired

További információk a termékr?

- [AUM 011.1 data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.1B data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.2 data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.2B data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.E data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.TV data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.TVB data for projectants - \(98 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok

Sensor radius
Víz becsatlakozás
Kivezetés
Inner basin dimension
Adjustable after-action delay time
AUM 011.1, .2, .TV
Víz nyomás
Electric powering
Input

Electricity protection
Súly
AUM 011.E
Ajánlott nyomás
Tápegység

automatikus
G1/2"
D=40 mm
370 x 240 x 150 mm
0 ? 4 s (set on 1 sec)

0,2 ? 0,6 MPa
12V, 50 Hz, vagy for elemes verziós 6V (4 x AA battery)
3 500 W
ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 011)
IP 54
12,5 kg

0,3 MPa (without variances and air bubbles)
230 V, 50 Hz

Ábrák

