

AUM 011.2 - Infraérzékel?s, közepes méret? mosdó, hideg-meleg vízhez - 12V, 50Hz



AUM 011 egy rozsdamentes acél mosdó, amely falba építhető és automata érzékelővel ellátott. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 08 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás AUM 011 egy rozsdamentes acél mosdó, amely falba építhető és automata érzékelővel ellátott. A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 08 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de rendelhető más anyagból is (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. Sink with sheathing
2. Aerator
3. Electronics with the sensor
4. Electromagnetic valve
5. Corner valve with filter (AUM 011.2, .TV ? 2 pcs)
6. Spherical valve (AUM 011.2 TV)
7. Mixing valve (AUM 011.2)
8. Thermostatic valve (AUM 011.TV)
9. Through flow water heater (AUM 011.E)
10. Source of power supply ZAC E ? 12 V, 50 Hz (AUM 011.E)
11. Waste siphon
12. Connecting hoses
13. Cantilever
14. Fittings

A Beüzemeléshez szükséges

1. The water supply set up ? see the picture
2. The outlet set up on D= 40 mm
3. The power-supply cable is fixed for powering 12 V, 50 Hz from power-supply source ZAC (not applicable for AUM 011.E)
4. The power-supply cable CYKY 32C x 1,5 ? 2,5 for AUM 011.E is wired

További információk a termékr?

- [AUM 011.1 data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.1B data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.2 data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.2B data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.E data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.TV data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUM 011.TVB data for projectants - \(98 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Sensor radius	automatikus
Víz becsatlakozás	G1/2"	G1/2"
Kivezetés	D=40 mm	D=40 mm
Inner basin dimension	370 x 240 x 150 mm	370 x 240 x 150 mm
Adjustable after-action delay time	0 ? 4 s (set on 1 sec)	0 ? 4 s (set on 1 sec)
AUM 011.1, .2, .TV		
Víz nyomás	0,2 ? 0,6 MPa	0,2 ? 0,6 MPa
Electric powering	12V, 50 Hz, vagy for elemes verziós 6V (4 x AA battery)	12V, 50 Hz, vagy for elemes verziós 6V (4 x AA battery)
Input	3 500 W	3 500 W
	ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 011)	ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 011)
Electricity protection	IP 54	IP 54
Súly	12,5 kg	12,5 kg
AUM 011.E		
Ajánlott nyomás	0,3 MPa (without variances and air bubbles)	0,3 MPa (without variances and air bubbles)
Tápegység	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz

Ábrák

