

AUM 012S.1 -mosdó, higiéniai késtartállyal, kevert vízhez - 12V, 50Hz



AUM 012S egy rozsdamentes acél mosdó, automata érzékel?vel felszerelve, higiéniai késtartóval. A mosdó és a higiéniai tartó a vízálló egység részét képezi (IP 55 elektronikai védelem). A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. A mosdó része egy higiéniai kés tároló tartály 4 kés számára. A tartályban lévő víz hőmérséklete 83°C, ez szabályozható egy elektronikus termosztáttal, amit láthatunk a kijelzőn is. A higiéniai tartály fel van szerelve be- és kiöml?vel, és egy túlfolyóval, így biztosítva a maximális vízszintet. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. AUM 012S rozsdamentes acél mosdó, kialakítása megfelel az uniós el?írásoknak, főleg ételfeldolgozó intézményekbe ajánljuk, és minden olyan helyekre, ahol magasak a higiéniai el?írások, és fő szempont a víztakarékosság. AUM 012.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 012S egy rozsdamentes acél mosdó, automata érzékel?vel felszerelve, higiéniai késtartóval. A mosdó és a higiéniai tartó a vízálló egység részét képezi (IP 55 elektronikai védelem). A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából. A mosdó része egy higiéniai kés tároló tartály 4 kés számára. A tartályban lévő víz hőmérséklete 83°C, ez szabályozható egy elektronikus termosztáttal, amit láthatunk a kijelzőn is. A higiéniai tartály fel van szerelve be- és kiöml?vel, és egy túlfolyóval, így biztosítva a maximális vízszintet. A csap el van látva egy túlnyomás elleni véd? mechanizmussal. AUM 012S rozsdamentes acél mosdó, kialakítása megfelel az uniós el?írásoknak, főleg ételfeldolgozó intézményekbe ajánljuk, és minden olyan helyekre, ahol magasak a higiéniai el?írások, és fő szempont a víztakarékosság. AUM 012.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek


1. mosogató, higiéniai doboz és a burkolat
2. m?anyag rács
3. összeköt? töml? és a sarok szelep
4. alkatrészek

További információk a termék?

- [AUM 012S.1 data for projectants - \(62 kB \)](#)
- [AUM 012S.2 data for projectants - \(62 kB \)](#)
- [AUM 012S.E data for projectants - \(62 kB \)](#)
- [AUM 012S.TV data for projectants - \(62 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Kivezetés	d = 40 mm
	Inner dimension of the washbasin	240 x 300 x 100 mm
	Electricity protection	IP 55
	Vízkiáramlás állítható időtartama	0 - 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
	Working temperature of sanitary liquid	83°C
	Container size	3,5 l
	AUM 012S.1, .2, .TV	
	Víz nyomás	0,2 - 0,6 MPa
	Tápegység	2 x 230 V, 50 Hz
	Teljesítmény felvétel	3 500 W
	Súly	18 kg
	AUM 012S.E	
	Ajánlott nyomás	0,3 MPa (without variances and air bubbles)

Ábrák



- A - cold water
- B - mixed water
- C - inner pipe G1/2"
- D - hot water
- inner pipe G1/2"
- electricity inlet
- outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.