

## AUM 012S.E - mosdó, higiéniai késtartállyal, folyóvíz melegítővel - 230V, 5



AUM 012S egy rozsdamentes acél mosdó, automata érzékelővel felszerelve, higiéniai késtartóval. A mosdó és a higiéniai tartó a vízálló egység részét képezi (IP 55 elektronikai védelem). A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A mosdó része egy higiéniai késtároló tartály 4 kést számára. A tartályban lévő víz hőmérséklete 83°C, ez szabályozható egy elektronikus termosztáttal, amit láthatunk a kijelzőn is. A higiéniai tartály fel van szerelve be- és kiömlővel, és egy túlfolyóval, így biztosítva a maximális vízszintet. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 012S rozsdamentes acél mosdó, kialakítása megfelel az uniós előírásoknak, főleg ételfeldolgozó intézményekbe ajánljuk, és minden olyan helyekre, ahol magasak a higiéniai előírások, és fő szempont a víztakarékosság. AUM 012.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

### Leírás

AUM 012S egy rozsdamentes acél mosdó, automata érzékelővel felszerelve, higiéniai késtartóval. A mosdó és a higiéniai tartó a vízálló egység részét képezi (IP 55 elektronikai védelem). A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A mosdó része egy higiéniai késtároló tartály 4 kést számára. A tartályban lévő víz hőmérséklete 83°C, ez szabályozható egy elektronikus termosztáttal, amit láthatunk a kijelzőn is. A higiéniai tartály fel van szerelve be- és kiömlővel, és egy túlfolyóval, így biztosítva a maximális vízszintet. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 012S rozsdamentes acél mosdó, kialakítása megfelel az uniós előírásoknak, főleg ételfeldolgozó intézményekbe ajánljuk, és minden olyan helyekre, ahol magasak a higiéniai előírások, és fő szempont a víztakarékosság. AUM 012.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

### Szállított termékek


1. mosogató, higiéniai doboz és a burkolat
2. műanyag rács
3. összekötő tömlő és a sarok szelep
4. alkatrészek

### További információk a termék?

- [AUM 012S.1 data for projectants - \( 62 kB \)](#)
- [AUM 012S.2 data for projectants - \( 62 kB \)](#)
- [AUM 012S.E data for projectants - \( 62 kB \)](#)
- [AUM 012S.TV data for projectants - \( 62 kB \)](#)

|                         |                                        |                                             |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Alapvető műszaki adatok | Érzékelési tartomány                   | automatikus                                 |
|                         | Víz becsatlakozás                      | G 1/2"                                      |
|                         | Kivezetés                              | d = 40 mm                                   |
|                         | Inner dimension of the washbasin       | 240 x 300 x 100 mm                          |
|                         | Electricity protection                 | IP 55                                       |
|                         | Vízkiáramlás állítható időtartama      | 0 - 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)             |
|                         | Working temperature of sanitary liquid | 83°C                                        |
|                         | Container size                         | 3,5 l                                       |
|                         | AUM 012S.1, .2, .TV                    |                                             |
|                         | Víz nyomás                             | 0,2 - 0,6 MPa                               |
|                         | Tápegység                              | 2 x 230 V, 50 Hz                            |
|                         | Teljesítmény felvétel                  | 3 500 W                                     |
|                         | Súly                                   | 18 kg                                       |
|                         | AUM 012S.E                             |                                             |
|                         | Ajánlott nyomás                        | 0,3 MPa (without variances and air bubbles) |

Ábrák



- |     |                   |
|-----|-------------------|
| A - | cold water        |
|     | mixed water       |
|     | inner pipe G1/2"  |
| B - | hot water         |
|     | inner pipe G1/2"  |
| C - | electricity inlet |
| D - | outlet            |

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.