

## AUM 012S.TV - mosdó, higiéniai késtartállyal, termosztatikus szeleppel - 12V, 50H



AUM 012S egy rozsdamentes acél mosdó, automata érzékelővel felszerelve, higiéniai késtartóval. A mosdó és a higiéniai tartó a vízálló egység részét képezi (IP 55 elektronikai védelem). A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A mosdó része egy higiéniai és tároló tartály 4 liter számára. A tartályban lévő víz hőmérséklete 83°C, ez szabályozható egy elektronikus termosztáttal, amit láthatunk a kijelzőn is. A higiéniai tartály fel van szerelve be- és kiömlővel, és egy túlfolyóval, így biztosítva a maximális vízszintet. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 012S rozsdamentes acél mosdó, kialakítása megfelel az uniós előírásoknak, főleg ételfeldolgozó intézményekbe ajánljuk, és minden olyan helyekre, ahol magasak a higiéniai előírások, és fő szempont a víztakarékosság. AUM 012.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megővésre (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

### Leírás

AUM 012S egy rozsdamentes acél mosdó, automata érzékelővel felszerelve, higiéniai késtartóval. A mosdó és a higiéniai tartó a vízálló egység részét képezi (IP 55 elektronikai védelem). A víz automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából. A mosdó része egy higiéniai és tároló tartály 4 liter számára. A tartályban lévő víz hőmérséklete 83°C, ez szabályozható egy elektronikus termosztáttal, amit láthatunk a kijelzőn is. A higiéniai tartály fel van szerelve be- és kiömlővel, és egy túlfolyóval, így biztosítva a maximális vízszintet. A csap el van látva egy túlnyomás elleni védő mechanizmussal. AUM 012S rozsdamentes acél mosdó, kialakítása megfelel az uniós előírásoknak, főleg ételfeldolgozó intézményekbe ajánljuk, és minden olyan helyekre, ahol magasak a higiéniai előírások, és fő szempont a víztakarékosság. AUM 012.S rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megővésre (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

### Szállított termékek

1. mosogató, higiéniai doboz és a burkolat
2. m?anyag rács
3. összekötő tömlő és a sarok szelep
4. alkatrészek

### További információk a termékhez!

- [AUM 012S.1 data for projectants - \( 62 kB \)](#)
- [AUM 012S.2 data for projectants - \( 62 kB \)](#)
- [AUM 012S.F data for projectants - \( 62 kB \)](#)

- [AUM 012S.TV data for projectants - \( 62 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Kivezetés

Inner dimension of the washbasin

Electricity protection

Vízifolyás állítható időtartama

Working temperature of sanitary liquid

Container size

AUM 012S.1, .2, .TV

Víz nyomás

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Súly

AUM 012S.E

Ajánlott nyomás

automatikus

G 1/2"

d = 40 mm

240 x 300 x 100 mm

IP 55

0 - 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)

83°C

3,5 l

0,2 - 0,6 MPa


2 x 230 V, 50 Hz

3 500 W

18 kg

0,3 MPa (without variances and air bubbles)

Ábrák



A -

B -

C -

D -

cold water

mixed water

inner pipe G1/2"

hot water

inner pipe G1/2"

electricity inlet

outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.