

AUM 013Z -Rozsdamentes mosdó, csap nélkül



AUM 013 egy újfajta tervezés? rozsdamentes acélból készült mosdó. Megnyer? kialakításának köszönhet?en bármilyen helyen használható, ahol a hagyományos kerámia mosdók is használva vannak. Két alapverziójú modellt gyártunk bel?le: bevonat nélküli (AUM 013N) és egy merevebb bevonatú modellt (AUM 013Z). A felület kezelése balottini homokfúvással történik, amely bársonyos felületet eredményez. A mosdó rendelhet? külön furattal (33 mm átló). Minden modell tápegység ellátása egy 12 V, 50 Hz egységr?l történik(ZAC típus) vagy 4db AA 6 V elemr?l. AUM 013 rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 013 egy újfajta tervezés? rozsdamentes acélból készült mosdó. Megnyer? kialakításának köszönhet?en bármilyen helyen használható, ahol a hagyományos kerámia mosdók is használva vannak. Két alapverziójú modellt gyártunk bel?le: bevonat nélküli (AUM 013N) és egy merevebb bevonatú modellt (AUM 013Z). A felület kezelése balottini homokfúvással történik, amely bársonyos felületet eredményez. A mosdó rendelhet? külön furattal (33 mm átló). Minden modell tápegység ellátása egy 12 V, 50 Hz egységr?l történik(ZAC típus) vagy 4db AA 6 V elemr?l. AUM 013 rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. mosogató burkolat
2. automata csaptelep elektronika
3. szelep
4. sarokszelep sz?r?vel
5. gömb alakú szelep
6. termosztatikus szelep
7. szifon
8. összeköt? töml?k
9. szerelési anyagok
10. AA elem 4db

További információk a termékr?

- [AUM 013 data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013N data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013N.1 data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013N.1B data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013N.2 data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013N.2B data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013N.TV data for projectants - \(45 kB \)](#)

- [AUM 013N.TVB data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013Z data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013Z.1 data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013Z.1B data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013Z.2 data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013Z.2B data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013Z.TV data for projectants - \(45 kB \)](#)
- [AUM 013Z.TVB data for projectants - \(45 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás
Víz kivezetés
Inner dimensions of sink
Adjustable time of after-flow delay
Víz nyomás
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások

automatikus

G 1/2"

d = 40 mm

480 x 300 x 145 mm

0-4 s (alapbeállítás 1 s)

0,1-1,0 Mpa (12 V verzió) 0,2-0,8 Mpa (elemes verzió)

12V, 50 HZ, for elemes verzió 6V DC (4 x AA battery)

6VA, 10VA a hideg és meleg vizes verzióhoz

ZAC 1/20 (max. 3x verzió with one water vagy thermostatic valve; max. 2x a hideg és meleg vizes verzióhoz)

ZAC 1/20 (max. 8x verzió with one water vagy thermostatic valve; max. 5x a hideg és meleg vizes verzióhoz)


IP 55

5-10 kg típustól függően

IP védettség

Súly

Ábrák



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.