

AUM 6 egy Infraérzékel?s csaptelep Clage 3,5 kW átfolyó vízmelegít?vel.



AUM 6 egy automata érzékel?s csaptelep Clage 3,5 kW átfolyó vízmelegít?vel . A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. Az AUM 6 csaptelep el?nye a folyóvíz h?mérsékletének gyors növelhet?sége. H?mérséklet beállítást, folyó vízzel, a f?tés rögzít?csapjával végezzük. Az Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 6) megfelel az uniós el?írásoknak, célja mosdók, például a ruhatárak, közigazgatási szervek WC-je, az állami szolgáltatások és üzletek, ahol a felhasználó kényelme és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék!

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?r!](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 6 egy automata érzékel?s csaptelep Clage 3,5 kW átfolyó vízmelegít?vel . A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. Az AUM 6 csaptelep el?nye a folyóvíz h?mérsékletének gyors növelhet?sége. H?mérséklet beállítást, folyó vízzel, a f?tés rögzít?csapjával végezzük. Az Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 6) megfelel az uniós el?írásoknak, célja mosdók, például a ruhatárak, közigazgatási szervek WC-je, az állami szolgáltatások és üzletek, ahol a felhasználó kényelme és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék!

Szállított termékek

1. átfolyó vízmelegít?
2. kiáramlás kar
3. Rozsdamentes acél burkolat
4. tok elektronika és a transzformátor
5. elektromágneses szelep
6. sarokszelep
7. összeköt? töml?k
8. elektromos kábel villás vége
9. alkatrészek

További információk a termék?r!


- [AUM 6 data for projectants - \(38 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás
Víz nyomás
Ajánlott nyomás
After-flow period
Flow capacity
A kimen? víz legmagasabb h?mérséklete
Indítástól a stabil állapotig eltelt id?
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Becsatlakozás védelem
Súly

automatikus
G 1/2?
0,15 ? 0,6 MPa (without variances)
0,3 MPa (adjusting of water heater)
0 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
2 l/min when heated by 20°C
50 °C
max. 7sec.
230 V, 50 Hz
3 500 W
16 A
3,5 kg

Ábrák



A -
C -
F -
E -

hot water (inner pipe G1/2")
electricity supply
possible placing of cable outlet
zone of scanning

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.