

AUM 014.TV - Rozsdamentes acél sarok mosdó, termosztatikus szeleppel - 12 V, 50 Hz



AUM 014 egy rozsdamentes acél mosdó, sarokba illeszthető kialakítással. Kialakításának köszönhetően ideális sarkokba elhelyezni. Felülete balottini homokfűvott. A mosdó rendelhető külön furattal (33 mm átló). Minden modell tápegység ellátása egy 12 V, 50 Hz egységre történik (ZAC típus) vagy 4db AA 6 V elemre. AUM 014 rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékre!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 014 egy rozsdamentes acél mosdó, sarokba illeszthető kialakítással. Kialakításának köszönhetően ideális sarkokba elhelyezni. Felülete balottini homokfűvott. A mosdó rendelhető külön furattal (33 mm átló). Minden modell tápegység ellátása egy 12 V, 50 Hz egységre történik (ZAC típus) vagy 4db AA 6 V elemre. AUM 014 rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. mosogató, burkolat
2. automata csaptelep elektronika
3. szelep
4. sarokszelep szűrővel
5. gömb alakú szelep
6. termosztatikus szelep
7. szifon
8. összekötő tömlők
9. szerelvények
10. AA elem 1,5V 4db

További információk a termékre!

- [AUM 014 data for projectants - \(40 kB \)](#)
- [AUM 014.1 data for projectants - \(40 kB \)](#)
- [AUM 014.1B data for projectants - \(40 kB \)](#)
- [AUM 014.2 data for projectants - \(40 kB \)](#)
- [AUM 014.2B data for projectants - \(40 kB \)](#)
- [AUM 014.TV data for projectants - \(40 kB \)](#)

- [AUM 014.TVB data for projectants - \(40 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás

Víz kivezetés

Inner dimensions of sink

Adjustable time of after-flow delay

Víz nyomás

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

IP védettség

Súly

automatikus

G 1/2"

d = 40 mm

380 x 290 x 170 mm

0-4 s (alapbeállítás 1s)

0,1-1,0 MPa (12 V verzió)

ZAC 1/50 (max. 8x verzió with one water vagy thermostatic valve; max. 5x a hideg és meleg vizes verzióhoz)

12V, 50 HZ, for elemes verzió 6V DC (4 x AA battery)


6VA, 10VA a hideg és meleg vizes verzióhoz

ZAC 1/20 (max. 3x verzió with one water vagy thermostatic valve; max. 2x a hideg és meleg vizes verzióhoz)

IP 55

8 kg típustól függően

Ábrák



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.