

AUM 8.1 - Infraérzékel?s csaptelep, kevertvízhez, forgatható karral - 12V, 50Hz



AUM 8 egy rozsdamentes acélból készült, falra szerelhet?, szenzor-vezérelt mosdó csaptelep rozsdamentes forgó karral. Víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megsz?nik az érzékelés. Ha az ismételt érzékelés nem történik meg, a víz nem fog folyni. Nincs szükség beépítési munkára, ha a hagyományos csapját AUM 8-ra cseréli. Az AUM 8 csap két változatban készül: AUM 8 - egyenáram feszültsége 12 V tápellátás:transzformátor. AUM 8.B - váltóáram feszültsége 6 V a csapban elhelyezett 4db AA ceruzaelemmel. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronika programja garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül. A kar rögzítése általános 3/4 csavarmenettel történik, így minden esetben könnyen cserélhet? más hosszúságú karokkal. A burkolatot AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. Rendelésre más anyagból is (Pl. AISI 316) elkészítik. Tisztítására ajánlott a WÜRTH mosószer.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 8 egy rozsdamentes acélból készült, falra szerelhet?, szenzor-vezérelt mosdó csaptelep rozsdamentes forgó karral. Víz automatikusan bekapcsol miután a fotocella érzékeli a felhasználó kezét, és kikapcsol mikor megsz?nik az érzékelés. Ha az ismételt érzékelés nem történik meg, a víz nem fog folyni. Nincs szükség beépítési munkára, ha a hagyományos csapját AUM 8-ra cseréli. Az AUM 8 csap két változatban készül: AUM 8 - egyenáram feszültsége 12 V tápellátás:transzformátor. AUM 8.B - váltóáram feszültsége 6 V a csapban elhelyezett 4db AA ceruzaelemmel. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység. Az elektronika programja garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül. A kar rögzítése általános 3/4 csavarmenettel történik, így minden esetben könnyen cserélhet? más hosszúságú karokkal. A burkolatot AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják. Rendelésre más anyagból is (Pl. AISI 316) elkészítik. Tisztítására ajánlott a WÜRTH mosószer.

Szállított termékek

1. szerel?keret
2. bélés
3. kiáramlás kar
4. elektronika
5. elektronikus mágnes szelep
6. sarokszelep(AUM 8.TV .TVB 2 db)
7. termosztatikus szelep visszacsapólemez(AUM 8.TV and .TVB)
8. elemtartó (AUM 8.B)
9. 4db AA 1,5V elem
10. összeköt? töml?k
11. alkatrészek

További információk a termékr?


- [AUM 8 data for projectants - \(35 kB \)](#)
- [AUM 8 TV data for projectants - \(37 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány
Víz becsatlakozás
Víz nyomás

Nyitva tartás beállítható ideje
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások
Elemek m?ködési élettartama
Súly

automatikus
G 1/2?
0,1 ? 0,8 MPa (AUM 8.B)
elem ? 1,5 V (AUM 8.B) ? 4 darab
5 ? 100 mp. after 5 mp. (alapbeállítás 15 mp.)
12 V, 50 Hz (AUM 8)
10 VA (AUM 8)
ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 8)
körülbelül 1,5 év, ha 100 m?ködtetés történik naponta
2,5 kg

Ábrák



A -

B -

C -

E -

cold water (AUM 8.TV, .TVB)
MIXED WATER (AUM 8.1, .1B)
Inner pipe G1/2"
hot water (AUM 8.TV, .TVB)
Inner pipe G1/2"
electricity supplay (AUM 8) cable CYKY 2Ax1,5
zone of scanning

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.