

AUM 015.E -Rozsdamentes acél, kerek mosdó, folyó víz melegít?vel - 230 V



AUM 015 egy automatikus rozsdamentes acél mosdó, falhoz rögzíthető. Nem tartalmaz érzékel?s csaptelepet, hanem egy tartós rozsdamentes acél csapot. Így a mosdó még ellenállóbb a károkkal szemben, vandálbiztos. Optoelectronikai érzékel?kkel van ellátva, amelyek reagálnak ha a kéz az érzékel? zónába ér, és automatikusan megindul a vízfolyás. A víz a kéz elhúzása után még egy rövid (el?re beállított ideig) folyik. Túlnyomás elleni véd?szeleppel van felszerelve. A mosdó lefolyója fel van szerelve egy rozsdamentes véd?ráccsal, amely megakadályozza, hogy bármilyen hulladék bele hulljon a lefolyóba. A mosdó egy 1.5 mm vastag fémlemezben készül, így különösen ellenálló, vandálbiztos. Rendeléskor meg kell határozni, hogy falba szerelt csaptelepet akarunk-e hozzá, (nem szükséges furat a mosdóba) vagy a mosdóból álljon ki a csaptelep (furat átmér?je, és helye) Az AUM 015 rozsdamentes acél mosdó megfelel az uniós el?írásoknak. Els?dleges felhasználási terület: Élelmiszer feldolgozó ipar. Természetesen más területen is használható, ahol a követelmény fokozott higiéniai el?írások mellett a maximális víztakarékosság. AUM 015 rozsdamentes acélból készül AISI 304. Más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 015 egy automatikus rozsdamentes acél mosdó, falhoz rögzíthető. Nem tartalmaz érzékel?s csaptelepet, hanem egy tartós rozsdamentes acél csapot. Így a mosdó még ellenállóbb a károkkal szemben, vandálbiztos. Optoelectronikai érzékel?kkel van ellátva, amelyek reagálnak ha a kéz az érzékel? zónába ér, és automatikusan megindul a vízfolyás. A víz a kéz elhúzása után még egy rövid (el?re beállított ideig) folyik. Túlnyomás elleni véd?szeleppel van felszerelve. A mosdó lefolyója fel van szerelve egy rozsdamentes véd?ráccsal, amely megakadályozza, hogy bármilyen hulladék bele hulljon a lefolyóba. A mosdó egy 1.5 mm vastag fémlemezben készül, így különösen ellenálló, vandálbiztos. Rendeléskor meg kell határozni, hogy falba szerelt csaptelepet akarunk-e hozzá, (nem szükséges furat a mosdóba) vagy a mosdóból álljon ki a csaptelep (furat átmér?je, és helye) Az AUM 015 rozsdamentes acél mosdó megfelel az uniós el?írásoknak. Els?dleges felhasználási terület: Élelmiszer feldolgozó ipar. Természetesen más területen is használható, ahol a követelmény fokozott higiéniai el?írások mellett a maximális víztakarékosság. AUM 015 rozsdamentes acélból készül AISI 304. Más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. mosdó, burkolat
2. automatikus csap a választott ellátás szerint az áramellátás és a víz csatlakozás
3. összeköt? töml?k
4. kisebb szerelési anyagok
5. szifon
6. 4db AA elem
7. átfolyó vízmelegít? (az AUM 015.E)

További információk a termék?

- [AUM 015 data for projectants - \(29 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány


Víz becsatlakozás
Víz kivezetés
Inner dimensions of sink
Vízifolyás állítható időtartama
AUM 015.1, .2, .TV (+ battery version)
Víz nyomás
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások
IP védettség
Súly
AUM 015.E
Recommended water pressure
Power input

automatikus
ZAC 1/50 (max. 8× AUM 015.1,015.TV, 015.2)
G 1/2"
d = 40 mm
d = 370 × 120 mm
0,2-4 s (alapbeállítás 1 s)

0,2-0,6 MPa
230 V, 50 Hz
6 VA
ZAC 1/20 (max. 3× AUM 015.1, 015.TV, 015.2)
IP 54
15,5 kg

0,3 MPa (without fluctuation and air bubbles)
3 500 W

Ábrák



A -
B -
C -
D -

cold water (AUM 015.2, .TV, .E), mixed water (AUM 015.1), pipe G 1/2" inner winding
hot water (AUM 015.2, .TV), pipe G 1/2" inner winding
electricity supply
outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.