

AUM 016.E - Rozsdamentes acél mosdó, közepes méret?, folyó víz melegítéssel - 230 V



AUM 016 egy automatikus rozsdamentes acél mosdó, falhoz rögzíthető. Nem tartalmaz érzékelő csaptelepet, hanem egy tartós rozsdamentes acél csapot. Így a mosdó még ellenállóbb a károkkal szemben, vandálbiztos. Optoelectronikai érzékelővel van ellátva, amelyek reagálnak ha a kéz az érzékelő zónába ér, és automatikusan megindul a vízfolyás. A víz a kéz elhúzása után még egy rövid (előre beállított ideig) folyik. Túlnyomás elleni védőszeleppel van felszerelve. A mosdó lefolyója fel van szerelve egy rozsdamentes védőráccsal, amely megakadályozza, hogy bármilyen hulladék bele hulljon a lefolyóba. A mosdó egy 1.5 mm vastag fémlemezről készül, így különösen ellenálló, vandálbiztos. Rendeléskor meg kell határozni, hogy falba szerelt csaptelepet akarunk-e hozzá, (nem szükséges furat a mosdóba) vagy a mosdóból álljon ki a csaptelep (furat átmérője, és helye) Az AUM 015 rozsdamentes acél mosdó megfelel az uniós előírásoknak. Elsődleges felhasználási terület: Élelmiszer feldolgozó ipar. Természetesen más területen is használható, ahol a követelmény fokozott higiéniai előírások mellett a maximális víztakarékosság. AUM 015 rozsdamentes acélból készül AISI 304. Más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termékhez](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUM 016 egy automatikus rozsdamentes acél mosdó, falhoz rögzíthető. Nem tartalmaz érzékelő csaptelepet, hanem egy tartós rozsdamentes acél csapot. Így a mosdó még ellenállóbb a károkkal szemben, vandálbiztos. Optoelectronikai érzékelővel van ellátva, amelyek reagálnak ha a kéz az érzékelő zónába ér, és automatikusan megindul a vízfolyás. A víz a kéz elhúzása után még egy rövid (előre beállított ideig) folyik. Túlnyomás elleni védőszeleppel van felszerelve. A mosdó lefolyója fel van szerelve egy rozsdamentes védőráccsal, amely megakadályozza, hogy bármilyen hulladék bele hulljon a lefolyóba. A mosdó egy 1.5 mm vastag fémlemezről készül, így különösen ellenálló, vandálbiztos. Rendeléskor meg kell határozni, hogy falba szerelt csaptelepet akarunk-e hozzá, (nem szükséges furat a mosdóba) vagy a mosdóból álljon ki a csaptelep (furat átmérője, és helye) Az AUM 015 rozsdamentes acél mosdó megfelel az uniós előírásoknak. Elsődleges felhasználási terület: Élelmiszer feldolgozó ipar. Természetesen más területen is használható, ahol a követelmény fokozott higiéniai előírások mellett a maximális víztakarékosság. AUM 015 rozsdamentes acélból készül AISI 304. Más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. mosdó, burkolat
2. automatikus csap a választott ellátás szerint az áramellátás és a víz csatlakozás
3. összekötő tömlők
4. kisebb szerelési anyagok
5. hulladék szifon
6. 4x AA elem
7. átfolyó vízmelegítő (az AUM 016.E)

További információk a termékhez

- [AUM 016.1 data for projectants - \(27 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Érzékelési tartomány


Víz becsatlakozás
Víz kivezetés
Inner dimensions of sink
Adjustable time of after-flow delay
AUM 016.1, .2, .TV (+ battery version)
Víz nyomás
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások
IP védettség
Súly
AUM 016.E
Recommended water pressure
Power input

automatikus
ZAC 1/50 (max. 8× AUM 016.1, 016.TV, 016.2)
G 1/2"
d = 40 mm
d = 370 × 120 mm
0-4 s (alapbeállítás 1 s)

0,2-0,6 MPa
230 V, 50 Hz
6 VA
ZAC 1/20 (max. 3× AUM 016.1, 016.TV, 016.2)
IP 54
13,5 kg

0,3 MPa (without fluctuation and air bubbles)
3 500 W

Ábrák



- A -
B -
C -
D -

cold water (AUM 016.2, .TV, .E), premixed water (AUM 016.1), pipe G 1/2" inner winding
hot water (AUM 016.2, .TV), pipe G 1/2" inner winding
electricity supply
outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékéről.