

AUM 018 - Lapos rozsdamentes acél mosdó, csap nélkül



AUM 018 Falra szerelhet?, vandálbiztos,rozsdamentes acél mosdó infra érzékel?s csapterellep. Alacsony mérete miatt alkalmas olyan helyiségekbe ahol kis helyre kell mosdó. A mosdó tartalmaz egy hegesztett, rozsdamentes acél szifont amely a hátulján van elhelyezve, hogy így kisebb helyet foglaljon. A mosdóhoz tartozó csapterelep rendelhet? termosztatikus el?kever?vel vagy hideg-meleg vizes bekötéssel. Az Infrás érzékel? kinyitja az elektromágneses szelepet amikor a kezét a csap alá helyezi és a szelep nyitva marad egy el?re beállított ideig. Az áramellátást 12 V-os ZAC transzformátor vagy négy darab AAA elembiztosítja. A mosdó vályú részét képezi egy melegvíz túlnyomását megakadályozó mechanizmus . A mosdó önmagában is rendelhet? csap és transzformátor nélkül.A mosdó 1,5mm és 2mm vastag anyagból készül. Az AUM 018 rozsdamentes acél mosdó megfelel az EU szabványoknak.Els?dleges felhasználási terület: Élelmiszer feldolgozó ipar. Természetesen más területen is használható, ahol a követelmény fokozott higiéniai el?írások mellett a maximális víztakarékosság . AUM 018-at AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 018 Falra szerelhet?, vandálbiztos,rozsdamentes acél mosdó infra érzékel?s csapterellep. Alacsony mérete miatt alkalmas olyan helyiségekbe ahol kis helyre kell mosdó. A mosdó tartalmaz egy hegesztett, rozsdamentes acél szifont amely a hátulján van elhelyezve, hogy így kisebb helyet foglaljon. A mosdóhoz tartozó csapterelep rendelhet? termosztatikus el?kever?vel vagy hideg-meleg vizes bekötéssel. Az Infrás érzékel? kinyitja az elektromágneses szelepet amikor a kezét a csap alá helyezi és a szelep nyitva marad egy el?re beállított ideig. Az áramellátást 12 V-os ZAC transzformátor vagy négy darab AAA elembiztosítja. A mosdó vályú részét képezi egy melegvíz túlnyomását megakadályozó mechanizmus . A mosdó önmagában is rendelhet? csap és transzformátor nélkül.A mosdó 1,5mm és 2mm vastag anyagból készül. Az AUM 018 rozsdamentes acél mosdó megfelel az EU szabványoknak.Els?dleges felhasználási terület: Élelmiszer feldolgozó ipar. Természetesen más területen is használható, ahol a követelmény fokozott higiéniai el?írások mellett a maximális víztakarékosság . AUM 018-at AISI 304 rozsdamentes acélból gyártják.

Szállított termékek

1. acél mosdó rögzít? konzol
2. rögzít? anyag
3. automata csap AUM 3

További információk a termékr?

- [AUM 018 data for projectants - \(30 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány

Víz becsatlakozás
Víz kivezetés
Inner dimensions of sink
Adjustable time of after-flow delay


automatikus
11 kg (AUM 018 including tap)
G 1/2?
d = 40 mm
520 x 470
0?4 s (alapbeállítás 1 s)

Víz nyomás
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Felhasználható energiaforrások

0,1?1,0 MPa (0,2?0,8 MPa elemes verziós)
12 V, 50 Hz
6 VA
ZAC 1/20 (max. 3 x AUM 018.1, 018.TV and max. 2 x 018.2)
9 kg (AUM 018)

Súly

Ábrák



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.