

AUM 13 egy szenzor-vezérelt falba építhető csaptelep modell.



AUM 13 egy szenzor-vezérelt falba építhető csaptelep modell. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékelőn belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van. Két változatot kínálunk - AUM 13: 2 keverőszeleppel és AUM 13.TV termosztatikus szeleppel. Az előlap anyaga AISI 304 rozsdamentes acél, polírozott, kezelt felület.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás


AUM 13 egy szenzor-vezérelt falba építhető csaptelep modell. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékelőn belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékelő zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékelő már 30 másodperce működésben van. Két változatot kínálunk - AUM 13: 2 keverőszeleppel és AUM 13.TV termosztatikus szeleppel. Az előlap anyaga AISI 304 rozsdamentes acél, polírozott, kezelt felület.

Szállított termékek

1. elektronika
2. elektromágneses szelep
3. szerelvény doboz és tömlő
4. st. steel fedél csap
5. keverőszelep (AUM 13.2)
6. termosztatikus szelep (AUM 13.TV)

Alapvető műszaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Víznyomás	1 - 10 Bar (0,1 - 1,0 MPa)
	Adjustable time of after-flow delay	0-4 s (alapbeállítás 1s)
	Tápegység	12 V, 50 Hz
	Teljesítmény felvétel	6 VA
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 3x AUM 13) AA battery - 4 x 1,5 V (AUM 13)

Ábrák



A -
B -
C -
E -

Water inlet - cold water G 1/2"

Water inlet - hot water G 1/2"

Electricity supply 12 V, 50 Hz from source [ZAC](#)

Scanning zone

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.